
fabistone

A Nobreza da Pedra Natural Reconstituida

A filosofia de base da Fabistone é oferecer a melhor alternativa possível à pedra natural como material de construção, decoração e paisagismo.
Foi devido à originalidade e qualidade das nossas gamas que vários clientes optaram pelos produtos Fabistone para realizar obras em Hotéis – Campos de Golfe – Moradias – Empreendimentos e Resorts de Luxo – Museus – Restaurantes - Lojas, etc.

Temos a certeza que com os produtos Fabistone poderá transformar completamente o seu espaço.
Se não acredita, visite-nos e confirme o quanto os produtos Fabistone podem ajudá-lo na criação ou execução dos seus projetos.
Os produtos Fabistone são fabricados com os melhores materiais e respeitam as mais elevadas normas de qualidade.

A Nobreza da Pedra Natural Reconstituída

La filosofía de base de la oferta Fabistone es ser la mejor alternativa posible a la piedra natural como material de construcción y jardinería.
Fue debido a la originalidad y calidad de nuestras líneas que muchos clientes optaron por los productos Fabistone para llevar a cabo obras en Hoteles - Campos de Golf - Casas - Proyectos y Resorts de lujo - Museos - Restaurantes - Tiendas, etc.

Estamos seguros de que con productos Fabistone puede transformar completamente su espacio.
Si usted no lo cree, ven a visitarnos y a comprobar lo cuánto los productos Fabistone le puede ayudar en la creación o implementación de sus proyectos.
Los productos Fabistone se fabrican utilizando los mejores materiales y los más altos estándares de calidad.

La Noblesse de la Pierre Naturelle Reconstituée

La philosophie de base de Fabistone est d'offrir la meilleure alternative possible à la pierre naturelle comme matériel de construction et paysagisme.
Grâce à l'originalité et qualité de nos gammes, plusieurs de nos clients ont choisi les produits Fabistone pour réaliser des projets dans des Hotels – Terrains de Golfe – Villas – Complexes et Resorts de Luxe – Musées – Restaurants - Magasins, etc.

Nous sommes certains qu'avec les produits Fabistone, vous pourrez totalement transformer votre espace. Venez nous visiter et confirmez par vos propres yeux jusqu'à quel point les produits Fabistone peuvent vous aider à créer ou exécuter vos projets.
Les produits Fabistone sont fabriqués avec les meilleurs matériaux et respectent les normes de qualité les plus élevées.

The Nobility of the Reconstituted Natural Stone

The basic philosophy of Fabistone is to offer the best possible alternative to natural stone for building and landscaping material.
It was due to the originality and quality of our ranges that many customers have opted for Fabistone products to perform work in Hotels - Golf Courses - Houses - Projects and Luxury Resorts - Museums - Restaurants - Stores, etc.

We are sure that with the Fabistone products you can completely transform your space.
If you do not believe, visit us and check how much the Fabistone products can assist you in creating and implementing your projects.
The Fabistone products are manufactured using the best materials and meeting the highest quality standards.




fabistone


fabistone



Sem limites

O pavimento em pedra natural reconstituída é elaborado a partir de inertes de rochas naturais calcárias e de ligantes hidráulicos de alta resistência.
Feitos na sua maioria a partir de modelos autênticos dos séculos passados, recuperados e copiados no mais ínfimo detalhe, os produtos Fabistone respondem às exigências climáticas e oferecem as qualidades físicas e químicas da Pedra Natural bruta, permitindo adquirir ao longo dos anos a incomparável patina natural que alia estética intemporal à performance técnica.

Testados periodicamente em laboratórios independentes, os produtos fabricados pela Fabistone obedecem a um controlo rigoroso de qualidade, conferindo-lhes assim uma grande facilidade de manutenção e uma indubitável duração no tempo.

Sin límites

El pavimento en piedra natural reconstituida es elaborado partiendo de inertes de rocas naturales calcáreas y de ligantes hidráulicos de alta resistencia.
Hechos en la mayoría partiendo de modelos auténticos de los siglos pasados, recuperados y copiados al mínimo detalle, los productos Fabistone responden a las exigencias climáticas y ofrecen las calidades físicas y químicas de la Piedra Natural bruta, permitiendo adquirir a lo largo de los años la incomparable patina natural que une la estética intemporal a la performance técnica.

Testados a menudo en laboratorios independientes, los productos fabricados por Fabistone obedecen a un control riguroso de calidad, confiriéndoles así una gran facilidad de manutención y una indudable duración en el tiempo.

Sans limite

Les dallages de pierre naturelle reconstituée sont élaborées à partir de fragments de roche calcaire inerte et de liants hydrauliques à haute résistance. Inspirées pour la plupart de modèles authentiques des siècles passés reproduits dans les plus infimes détails, les produits Fabistone répondent à toutes les exigences climatiques. Ils offrent, en outre, toutes les qualités physiques et chimiques de la pierre naturelle brute qui prendra au fil du temps cette patine naturelle incomparable alliant ainsi l'esthétique intemporelle à la performance technique.

Testées à intervalles réguliers par des laboratoires indépendants les produits Fabistone subissent un contrôle qualitatif rigoureux, qui leur assure une grande facilité de manutention et une durabilité incontestable dans le temps.

Unlimited

Fabistone paving is manufactured putting together , reconstructed natural stones , natural limestone and high resistance hydraulic strengtheners. Our Stones are made of patterns recreating authentic paving. Several shapes and reliefs have been selected, hand crafted and copied at the finest detail to recreate products that are highly authentic in appearance.
Our products offer the physical and chemical qualities of Natural Stone. The exposure and natural aging over the years gives an incomparable and beauty patina.

Regular testings made by independent laboratories ensures that products made by Fabistone are in accordance to the most rigorous quality control standards ensuring undoubted lasting quality.



O Sol a seus pes

El sol a sus pies

Le Soleil à vos pieds

The sun at your feet



As pedras Fabistone exibem fielmente todos os aspectos da pedra natural: granulometria, tonalidade e forma, até às suas mais subtis irregularidades.
As técnicas modernas de fabricação garantem produtos de alta qualidade, duráveis e não gretados, em lajetas ou módulos, de medidas padronizadas, prontos a serem colocados.
Antiderrapantes, os pavimentos Fabistone irão configurar o seu espaço de uma beleza incomparável. A diversidade da gama e a facilidade de uso dão asas à sua imaginação.

Las piedras Fabistone exhiben fielmente todos los aspectos de la piedra natural: textura, tonalidad y forma, hasta sus irregularidades más sutiles.
Técnicas de fabricación modernas garantizan productos de alta calidad, duradero y sen grietas, en baldosas o módulos, estandarizadas, listas para ser puestas.
Antideslizante, el suelo de Fabistone fijará su espacio de incomparable belleza. La variedad de la gama y la facilidad en utilizar los productos dan alas a tu imaginación.

Les pierres Fabistone exhibent fidèlement tous les aspects de la pierre naturelle :
Granulométrie ; tonalité et forme, jusqu'aux irrégularités les plus subtiles.
Les techniques modernes de fabrication garantissent des produits de haute qualité, durables et non crevassés, en dalles ou modules, de dimensions standardisées, prêts à poser. Antidérapants, les dallages Fabistone iront proportionner à votre espace une beauté incomparable. La diversité de gamme et la facilité d'utilisation donnent libre cours à votre imagination.

The Fabistone stones faithfully exhibit all aspects of natural stone: texture, tonality and form, to its most subtle irregularities.
Modern manufacturing techniques ensure products of high quality, durable and not cracked, in flagstones or modules, with standardized measures, ready to be placed.
Antiskid, the Fabistone flooring will set your space of incomparable beauty. The variety of the range and easy to use products give wings to your imagination.

Pavimentos
Pavimentos | Dallages | Paving
7



Bordaduras
Bordes | Margelles | Copings

Muros
Muros | Murs | Walls
73



Acessórios
Accesorios | Accessoires | Accessories





Pavimentos

Pavimentos
Dallages
Paving

















Lajeta
Baldosa
Dalle
Flagstone

60x45x2,5 cm

INFO p. 115

Pavimento Manoir


Particularmente adaptado para os terraços e passeios, Manoir encontra também o seu lugar no interior. Dá um certo estilo antigo à decoração e concorre para criar um clima específico. Muito utilizado na recuperação de moradias e monumentos.

Particularmente adecuado para terrazas y aceras, Manoir también encuentra su lugar en el interior. Da un cierto estilo decorativo ancestro y promueve un clima específico. Muy utilizado en la renovación de viviendas y monumentos.

Particulièrement adapté pour les terrasses et pavés, Manoir trouve également sa place à l'intérieur. Manoir donne un style ancien à la décoration et crée une ambiance spécifique. Très utilisé pour la rénovation de maisons et de monuments.


Particularly adapted for terraces and walks Manoir also finds its place inside. It gives a certain antique style and is competing to create a specific mood. Commonly used in the recovery of houses and monuments.

Pavimento Manoir



Módulo 4 Formatos 1,80 m²
Módulo 4 Formatos 1,80 m²
Module 4 Formats 1,80 m²
4 Formats Module 1,80 m²

1- 30x30 cm
2- 45x30 cm
2- 60x30 cm
4- 60x45 cm



Módulo 7 Formatos 2,72 m²
Módulo 7 Formatos 2,72 m²
Module 7 Formats 2,72 m²
7 Formats Module 2,72 m²

2- 30x30 cm
2- 45x30 cm
1- 45x45 cm
1- 60x30 cm
1- 60x45 cm
2- 60x60 cm
2- 75x60 cm

INFO p. 115


Pirineus


Albero


Gironde


Mont Blanc

















Pavimento Manoir





Círculo Manoir

Quando as linhas curvas se associam à rigorosa geometria das superfícies direitas, o solo torna-se motivo de criação. A composição desenha um espaço ou acompanha simplesmente o contorno de um maciço.


Cuando las líneas curvas se asocian con el rigor de la geometría de las superficies rectas, el suelo se convierte en una fuente de creación. La composición diseña un espacio o simplemente sigue el contorno existente.

Quand les lignes courbes s'associent à la rigoureuse géométrie des superficies droites, le sol devient motif de création. La composition dessine un espace ou accompagne simplement les contours d'un massif.

When the curved lines are associated with the rigorous geometry of the straight surface, the soil becomes a source of creation. The composition designs a space or simply follows the contour of a mass.

INFO p. 115















Quadrado Manoir

Uma lajeta quadrada e ângulos com falsas juntas: eis a combinação original para visitar de novo o charme das alvenarias do século XIX.

Una baldosa cuadrada y ángulos con falsas juntas: es la combinación original volver a visitar el encanto de la mampostería del siglo XIX.

Une plaque carrée et des angles avec des faux joints: voici la combinaison originale pour visiter une nouvelle fois le charme des maçonneries du siècle XIX.

A square plate with false joints and angles: this unique combination to revisit the charm of the masonry of the nineteenth century.

INFO p. 116

















Lajeta
Baldosa
Dalle
Flagstone

60x40x2,5 cm

INFO p. 116

Pavimento Traverti

Esta linha de pavimento em Opus Romano recria o charme do lendário travertino. Nobre e refinado Traverti permite construir espaços de grande autenticidade tanto no interior como no exterior.

Esta línea de pisos estilo Opus Romano recrea el encanto del legendario travertino. Noble y refinado Traverti permite la creación de espacios de gran autenticidad, tanto en el interior y exterior

Cette ligne de dallage en Opus Romain recrée le charme légendaire travertin. Noble et raffiné, Traverti permet la construction d'espaces de grande authenticité à l'intérieur comme à l'extérieur.

This line of flooring Opus Romano recreates the charm of the legendary travertine. Noble and refined Traverti allows creating spaces of great authenticity both inside and outside.




Lune

Terraxisto

Grey Heather



Pavimento Travertino



Módulo 4 Formatos 0,96 m²
Módulo 4 Formatos 0,96m²
Module 4 Formats 0,96 m²
4 Formats Module 0,96 m²

2- 60x40 cm
2- 40x40 cm
1- 40x20 cm
2- 20x20 cm

INFO p. 116









Lajeta
Baldosa
Dalle
Flagstone

50x50x2,2 cm
60x45x2,2 cm

INFO p. 117

Pavimento Secular


Nobre e refinado, o Pavimento Secular permite construir espaços de grande autenticidade, tanto no interior como no exterior.

Noble y refinado, el Pavimento Secular permite construir espacios de gran autenticidad, tanto en el interior como en el exterior.

Noble et raffiné le dallage Secular permet de constituer des espaces de grande authenticité tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.


Noble and refined, the Secular pavement allows creating spaces of great authenticity, both inside and outside.

Pavimento Secular



Módulo 3 Formatos 1,41 m²
Módulo 3 Formatos 1,41m²
Módule 3 Formats 1,41 m²
3 Formats Module 1,41 m²

4 - 60x45 cm
1- 45x45 cm
1- 45x30 cm



Módulo 5 Formatos 2,025 m²
Módulo 5 Formatos 2,025 m²
Módule 5 Formats 2,025 m²
5 Formats Module 2,025 m²

4 - 60x45 cm
2- 45x45 cm
2- 45x30 cm
1- 60x30 cm
1- 30x30 cm

INFO p. 117


Blanc


Mont Blanc


Gironde


Albero


Terracota


Pirineus





















Lajeta
Baldosa
Dalle
Flagstone

50x50x2,2 cm

INFO p. 117

Pavimento Granitus

Pavimento Bujardado anti-derrapante com soberbo acabamento fino confere ao Granitus uma elegância incomparável que surpreende pela sua originalidade.

Antidérapant avec une finition superbe donnant à Granitus une élégance incomparable qui étonne par son originalité.

Pavimento Flameado anti-resbalante con soberbio acabado fino ortoga al Granitus una elegancia incomparable que sorprende por su originalidad.

Non-slip with a superb finishing, Granitus with his original, unique and refined look, is effective for the surrounding areas of swimming-pools.



Belém Sable Rose


















Pavimento Granitus



Blanc Gironde





Lajeta
Baldosa
Dalle
Flagstone

50x50x2,2 cm
60x45x2,2 cm

INFO p. 117

Velluto Pavimento

Com uma textura singular o pavimento Velluto oferece uma inacreditável sensação ao toque podendo ser aplicado no interior ou exterior.
De caraterísticas antiderrapantes, é também ideal para terraços e praia de piscinas. Experimente caminhar pé descalço e sinta a sensação única do relaxamento e bem-estar.

Con una textura única el pavimento Velluto ofrece una sensación increíble al tacto. Con características antideslizantes, ideal para terrazas y playas de la piscina. Intente caminar descalzo y sienta la sensación única de relajación y bienestar.

Avec une texture singuliaire, le dallage Velluto offre une incroyable sensation au toucher. Avec des caractéristiques antidérapantes, idéal pour des terrasses ou des plages de piscines. Essayez de marcher pieds nus et sentez une sensation unique de détente et de bien-être.

With a unique texture the Velluto pavement offers an unbelievable feeling to the touch. With non-slip characteristics, ideal for terraces and pool beaches. Try walking barefoot and feel the unique sensation of relaxation and well-being.







Lajeta
Baldosa
Dalle
Flagstone

45x45x2,2 cm
60x45x2,5 cm

INFO p. 117

Pavimento

Montagna

A textura e essência da verdadeira ardósia.
Como se fosse um pedaço retirado à montanha, este pavimento devolve ao espaço da sua casa o elemento natural, indispensável para uma harmonia estética.


La textura y la esencia de una verdadera pizarra.
Como un pedazo sacado a la montaña, este pavimento devuelve al espacio de su casa el elemento natural, indispensable para una armonía estética.

La texture et l'essence de l'ardoise naturelle.
Comme un morceau de pierre extrait de la montagne ce dallage se développe dans l'espace de votre maison comme un élément naturel indispensable à l'harmonie esthétique.

The texture and essence of true slate.
Just like a small piece of stone removed from the mountain, this fine paving brings back to your outside areas the natural element, essential to an aesthetic harmony.

Pavimento

Montagna



Módulo 2 Formatos 1,89 m²
Módulo 2 Formatos 1,89 m²
Module 2 Formats 1,89 m²
2 Formats Module 1,89 m²


4 - 45x45 cm
4 - 60x45 cm


INFO p. 117


Mont Blanc



Gironde


Pirineus















Lajeta
Baldosa
Dalle
Flagstone

50x50x2,2 cm
60x40x2,2 cm

INFO p. 118

Pavimento

Merida

Na construção ou renovação, seja num estilo clássico, rústico, ou moderno, com o Mérida é sempre possível criar espaços plenos de bom gosto, onde todos os elementos parecem encaixar na perfeição.


Para la construcción o renovación que sea de estilo clásico, rústico o moderno, con Mérida es siempre posible crear espacios plenos de buen gusto, donde todos los elementos parecen encajar en la perfección.

Dans la construction ou la rénovation soit de style classique, rustique ou moderne, Merida permet toujours de créer des espaces plein de bon goût dans lesquels tous les éléments s'intègrent à la perfection.

In the construction or renovation, either a classic, rustic or modern style, with Merida it is always possible to create haute-standing spaces, where all elements seems to be in perfect harmony.

Pavimento

Merida



Módulo 3 Formatos 1,82 m²
Módulo 3 Formatos 1,82 m²
Module 3 Formats 1,82 m²
3 Formats Module 1,82 m²

4 - 60x45 cm
1- 45x45 cm
1- 45x30 cm

INFO p. 118








Blanc
Mont Blanc
Gironde
Albero
Pirineus







Lajeta
Baldosa
Dalle
Flagstone

50x50x2,2 cm
60x45x2,2 cm

INFO p. 118


Pavimento Bracara

Evocando a estética da grandiosa cidade romana Bracara Augusta, este é um pavimento de grande beleza natural.

Evocando la estética de la gran ciudad romana Bracara Augusta, este es un pavimento de gran belleza natural.

Evoquant l'esthétique de la grande cité Romaine de Bracara Augusta, ce dallage dégage une grande beauté naturelle.

Recalling the great roman city Bracara Augusta driveways and patios, this is a paving gifted with a natural beauty.













Pavimento Bracara



Módulo 3 Formatos 1,41 m²
Módulo 3 Formatos 1,41m²
Módule 3 Formats 1,41 m²
3 Formats Module 1,41 m²

4 - 60x45 cm
1- 45x45 cm
1- 45x30 cm



Módulo 5 Formatos 2,025 m²
Módulo 5 Formatos 2,025 m²
Módule 5 Formats 2,025 m²
5 Formats Module 2,025 m²

4 - 60x45 cm
2- 45x45 cm
2- 45x30 cm
1- 60x30 cm
1- 30x30 cm

INFO p. 118


Blanc


Gironde


Albero


Pirineus







Lajeta
Baldosa
Dalle
Flagstone

50x50x2,2 cm

INFO p. 118

Disponível em lajetas 145 x 10 cm
Disponible en baldosas de 145 x 10 cm
Disponible en dalles 145 x 10 cm
Available in 145 x 10 cm flagstones

Pavimento Teca Sol

Com Teca Sol assistimos ao nascimento de um pavimento com a verdadeira aparência da madeira. Durável, imputrescível e quase sem necessidade de manutenção este pavimento evita todos os inconvenientes associados à madeira natural.

Con teca Sol asistimos al nacimiento de un pavimento con un verdadero aspecto de madera. Durable, imputrescible y casi sin mantenimiento, este pavimento evita todos los inconvenientes asociados a la madera natural.

Avec le Teca Sol on assiste à la naissance d'un dallage d'un aspect bois véritable.
Durable, imputrescible et quasiment sans entretien, ce dallage évite tous les inconvénients associés au bois naturel.

With Teca Sun we witnessed the birth of a pavement with the true appearance of the wood. Durable, rot resistant and almost maintenance free deck that avoids all the disadvantages associated with natural wood.









Pavimento

Teia Sol


Teca
Acácia
Greenwood







Lajeta
Baldosa
Dalle
Flagstone
45x30x5,5 cm

INFO p. 118

Calçada Bastide

Um conjunto de pequenas calçadas reunidas, que formam uma só, facilitando o seu assentamento.

Un conjunto de pequeñas aceras reunidas, que forman una sola, lo que facilita su asentamiento.

Un ensemble de petits pavés réunis qui forment un seul pavé, facilitant ainsi sa pose.

A set of small gathered pavements, forming a single, facilitating their laying.

Calçada

Bastide









Pirineus



Albero



Gironde



Mont Blanc









Lajeta
Baldosa
Dalle
Flagstone

45x45x3,5 cm

INFO p. 119

Chelsea

Calçada

O seu design inovador recupera o estilo das ruas de cidades antigas. O efeito de pedra incrustada no pavimento confere uma imagem de grande beleza.

Su diseño innovador recupera el estilo de las calles de las ciudades antiguas. su efecto de piedra incrustada en el suelo da una imagen de gran belleza.

Son design innovant récupère le style des rues de villes anciennes. L'effet de la pierre incrustée sur le pavé confère une image de grande beauté.

Its innovative design retrieves the style of the streets of ancient cities. The effect of the encrusted stone flooring gives an image of great beauty.

Calçada Chelsea








Pirineus


Albero


Gironde


Terraxisto







Bordaduras para Piscinas

Bordes para piscinas

Margelles pour piscines

Coping for pools





















Bordadura Concava
Borde Cóncava
Margelle Galbée
Concave Coping

50x33x5,5 cm

INFO p. 119

Bordadura Manoir

Pedras com rebordo arredondado é o segredo de um acabamento perfeito. A ter em consideração quando revestir os rebordos da piscina.

Les pierres avec un rebord arrondi sont le secret pour une finition parfaite. A tenir en compte quand vous effectuerez le revêtement des rebords de la piscine.

Piedras con borde redondeado es el secreto para un acabado perfecto. Que debe ser tenido en cuenta para recubrir los bordes de la piscina.

Stones with rounded edge is the secret to a perfect finish. To be taken into account when coating the edges of the pool.



Bordadura Concava
Borde Cóncava
Margelle Galbée
Concave Coping

50x33x5,5 cm

INFO p. 120



Bordadura Minus
Borde Minus
Margelle Minus
Minus Coping

25x30x3 cm

INFO p. 121

Bordadura Granitus

A bordadura Granitus beneficia de um acabamento fino e delicado que só a intervenção do homem consegue obter.

Le margelle Granitus offre l'avantage d'une finition fine et délicate que seule la main de l'homme pourrait faire.

El borde Granitus tiene la particularidad de poseer un acabado fino y delicado que solo el hombre puede obtener.


Granitus coping benefits from its hand crafted and delicate finishing.







Granitus



Minus











Bordadura Plana
Borde Plano
Margelle Plat
Flat Coping

50x33x4 cm

INFO p. 121

Bordadura Secular

Uma mistura subtil de duas ou mais cores para reproduzir fielmente a pedra natural.
A bordadura Secular é o complemento perfeito das piscinas.

Un mélange subtil de deux couleurs ou plus pour reproduire fidèlement la pierre naturelle. Les margelles de la ligne Secular sont le complément parfait des piscines.

Una mezcla sutil de dos o más colores para reproducir fielmente la piedra natural. Los bordes de la linea Secular son el complemento perfecto de las piscinas.

A subtle mixture of two or more colours to reproduce the look of natural stone, with no stones looking alike.



Bordadura Concava
Borde Cóncava
Margelle Galbée
Concave Coping

50x33x5,5 cm

INFO p. 122

Bordadura Merida

As tonalidades vivas e a textura rugosa asseguram um deslumbrante enquadramento para a sua piscina.


Las tonalidades vivas y su textura rugosa aseguran un deslumbrante encuadramiento para su piscina.

Les tons vifs et la texture granitée assurent un encadrement resplendissant à votre piscine.

The subtle shading and rough texture provide an outstanding integration for your swimming pool.




Blanc
Mont Blanc
Gironde
Albero
Pirineus















Bordadura Plana
Borde Plano
Margelle Plat
Flat Coping

50x33x4 cm

INFO p. 122

Bordadura Montagna

A textura rugosa evoca cenários naturais agrestes, que contrastam com o toque suave, quando pisado.

La textura rugosa evoca escenarios naturales agrestes, que contrastan con el toque suave, cuando pisado.

Sa texture rugueuse évoque des décors naturels austères qui contrastent avec la sensation de douceur ressentie en marchant dessus.

Its wrinkled surface evokes rough environments, which contrast with its smooth touch.



Bordadura Plana
Borde Plano
Margelle Plat
Flat Coping

50x33x5 cm

INFO p. 123

Bordadura Bracara

De superfície discretamente trabalhada, Bracara reúne as características de elegância, suavidade, resistência e funcionalidade que fazem dela um produto de eleição.

Possédant une surface discrètement travaillée, Bracara conjugue les caractéristiques d'élégance, de douceur, de résistance et de fonctionnalité.

De superficie discretamente trabajada, Bracara reúne las características de elegancia, suavidad, resistencia y funcionalidad que la tornan en un producto de elección.

With its slightly irregular surface, Bracara assemble under the same roof, beauty, smoothness, resistance and functionality.



















Bordadura Plana
Borde Plano
Margelle Plat
Flat Coping

50x33x4 cm

INFO p. 123

Bordadura Teca Sol

A bordadura Teca Sol cria uma harmonia perfeita entre a sua piscina e o meio envolvente. Assistimos, assim, à sublime compatibilidade entre a água e a madeira.

Los bordes Teca Sol crean una armonía perfecta entre su piscina y el entorno. El agua y la madera ya son compatibles.

Les margelles Bois Fabistone créent une totale harmonie entre votre piscine et son environnement. L'eau et le bois ne sont plus incompatibles.

Fabistone's wood coping create a total harmony between your pool and the surrounding space. Wood and water are no more incompatible.





Muros

Muros
Murs
Walls












Lune
Terraxisto
Grey Heather



Muro Traverti

O muro Traverti surge como complemento do pavimento com o mesmo nome, de forma a dar continuidade a ambientes de enorme beleza e autenticidade.

El muro Traverti aparece como un complemento a la acera con el mismo nombre, a fin de continuar los entornos de enorme belleza y autenticidad.

Le mur Traverti apparaît comme un complément au pavé du même nom, de façon à donner continuité à des endroits d'énorme beauté et authenticité.

The Traverti wall appears as a complement to the pavement with the same name, in order to continue environments of great beauty and authenticity.

INFO p. 124







Muro Manoir

O muro Manoir vem completar uma gama com sucesso. Bem equilibrados, estes blocos permitem uma aplicação fácil de grande qualidade estética.

El muro Manoir viene completar una gama con exíto. Bien equilibrado, estos bloques permiten una aplicación fácil y de alta calidad estética.

Le mur Manoir vient compléter une gamme de succès. Bien équilibrés, les blocs permettent une pose facile et de grande qualité esthétique.

The Manoir wall comes to complete a product range with success. Well balanced, these blocks allow easy application and high aesthetic quality.

INFO p. 124










Gironde
Albero


Gironde
Albero



Muro Mountainblock

Ideal para quem deseja valorizar o jardim e conceber diferentes cenários que se misturem naturalmente com a paisagem, o Mountainblock permite-lhe dispor de uma grande variedade de aplicações.

Ideal para aquellos que quieren valorizar el jardín y diseñar diferentes escenarios que se mezclan de forma natural con el paisaje, el Mountainblock le permite tener una amplia variedad de aplicaciones.


Idéal pour qui souhaite valoriser son jardin et concevoir différents décors qui se mélangent naturellement avec le paysage, le Mountainblock vous permet de disposer d'une grande variété de poses.

Ideal for those who want to appreciate the garden and design different scenarios that blend naturally with the landscape, the Mountainblock allows you to have a wide variety of applications.

INFO p. 124







Muro Xistone

As construções em pedra de xisto colocadas a seco atravessaram séculos em várias regiões.

Las construcciones de esquisto en seco han cruzado siglos en muchas regiones.

Les constructions en pierre de schiste posées à sec ont traversé des siècles en plusieurs régions.

The construction in shale stone placed dry crossed centuries in many regions.

INFO p. 125













Gironde

Albero



Gironde Albero



Muro Hadrien

Esta gama que retomou o nome do imperador romano reproduz o aspecto dos edifícios antigos em pedra calcária talhada à mão.

Esta variedad, llamada así en honor del emperador romano, reproduce el aspecto de los edificios antiguos en piedra caliza tallada a mano.

Cette gamme qui reprend le nom de l'empereur romain reproduit l'aspect des édifices anciens en pierre calcaire taillée à la main.

This range which resumed the name of the Roman emperor reproduces the appearance of the old buildings in hand-cut limestone.

INFO p. 125











Acessorios

Accesórios
Accessoires
Accesories






















Grelha Granitus
Rejilla Granitus
Grille Granitus
Granitus Grate

50x25x3 cm

INFO p. 125



Grelha Secular
Rejilla Secular
Grille Secular
Granitus Secular

50x25x3 cm

INFO p. 125



Grelha Merida
Rejilla Merida
Grille Merida
Merida Grate

50x28x4 / 2,5 cm

INFO p. 125

Fabistone Grelha

Acabamento elegante para o seu pavimento, a caleira permite-lhe assegurar o escoamento de águas de forma eficaz, mantendo a harmonia visual com todo o conjunto arquitectónico.

Acabamiento elegante para su pavimento, el canalón permite asegurar el desagüe de aguas de forma eficaz, manteniendo la harmonía visual con todo el conjunto arquitectónico.

Finition élégante pour votre dallage, la grille permet d'assurer l'écoulement efficace des eaux, en assurant une harmonie visuelle avec tout votre ensemble.

Elegant finishing for your pavement, the grating assures the effective draining of water, keeping a visual harmony.



Caleira Manoir

Um soberbo acabamento rústico e elegante, permite o escoamento das águas de uma forma eficaz.

Une finition magnifique, rustique et élégante qui permet l'écoulement des eaux d'une façon efficace.

Un magnífico acabado rústico y elegante permite un desague de agua de una manera eficaz.

A superb rustic and elegant finish allows the flow of water in an effective manner.



Caleira Manoir
Canaleta Manoir
Gouttière Manoir
Manoir Gutter

60x30x4 cm

INFO p. 126



Lancil Manoir

A mesma textura e o mesmo tom do pavimento Manoir, para uma perfeita delimitação dos passeios, da relva ou canteiros de jardim.

La même texture et teinte du pavé Manoir pour une parfaite délimitation des bords de chemin, de pelouse ou de plate-bande.

La misma textura y el mismo tono del piso Manoir para una delineación perfecta de paseos, jardines, césped y parterres.

The same texture and the same shade of the pavement Manoir for a perfect delineation of walks, lawns or garden beds.



Lacil Manoir
Bordillo Manoir
Bordurette Manoir
Manoir Edging

45x20x5,5 cm

INFO p. 126



Lancil Rustico

Todo o estilo das pedras secas naturais para este lancil que delimitará agradavelmente o jardim ou uma grande alameda.

Tout le style des pierres sèches naturelles pour cette bordurette qui délimitera agréablement un jardin ou une grande allée.

Todo el estilo de las piedras secas naturales en estés bordillos, harán delimitar gratamente el jardín o una alameda.


All the style of the dry natural stones for these curbs that will pleasantly encloses the garden or a large lane.



Lancil Rústico
Bordillo Rústico
Bordurette Rústico
Rústico Edging

50x10x7,5 cm

INFO p. 126



Encaixe de Escada

O encaixe de escada enquadra-se perfeitamente na bordadura da piscina, possibilitando a aplicação de uma escada em inox.

Le support d'échelle s'intègre parfaitement dans la margelle de la piscine permettant l'installation d'une échelle inox.

O encaixe de escada enquadra-se perfeitamente na bordadura da piscina, possibilitando a aplicação de uma escada em inox.

The stair rabbet fits perfectly on the swimming-pool area, allowing the application of a stainless steel stair.



Granitus
75x50x3 cm
INFO p. 126

Secular
75x50x3 cm
INFO p. 126









Passo Japonês
Paso Japonês
Pas Japonês
Japonês Stepping Stone

56x42x4 cm

INFO p. 126

Passo Japonês

Para passar do terraço para a piscina contornando o elemento água...um acessório lúdico e encantador fará parte do seu jardim, em complemento de outros pavimentos.

Para pasar de la terraza para la piscina... un accesorio estético y agradable que será parte de su jardín, complementaria a otros pavimentos.

Pour passer de votre terrasse à votre piscine tout en contournant l'eau… un accessoire ludique et charmant qui s'intégrera à votre jardin, en complément d'autres pavés.

To pass the terrace to the pool contouring the water element ... a playful and charming accessory will be part of your garden, in addition to other pavements.

Teca

Acácia

Passo Teia

Um ligeiro toque oriental, com o verdadeiro aspeto da madeira, na definição dos seus percursos.

Un indeleble toque oriental con el verdadero aspecto de la madera, en la definición de los senderos de su jardín.

Une légère touche orientale, avec un véritable aspect de bois, pour la délimitation de vos trajets.

A slight oriental touch with the true aspect of the wood, in defining their paths.



Passo Teca
Paso Teca
Pas Teca
Teca Stepping Stone

50x50x4 cm

INFO p. 126

Viga Teca

Para as suas floreiras, em lancil ou espelhos de degraus, a viga permite-lhe estruturar os seus espaços. É o complemento ideal dos seus jardins.

Para sus parterres, bordillos o espejos de las escaleras, la viga le permite estructurar sus espacios. Es el complemento ideal para sus jardines.

Pour vos jardinières, en bordurette ou miroirs de marches, la poutre vous permet de structurer vos espaces. C'est le complément idéal à votre jardin.


For their planters, curbs or step mirrors, the beam allows you to structure your spaces. It is the ideal complement to your gardens.



Viga Teca
Viga Teca
Poutre Teca
Teca Log Beam

90x17x15 cm

INFO p. 127






COUNTRY





Travessa Teca
Traviesa Teca
Traverse Teca
Teca Log Sleepers

90x25x5 cm

INFO p. 127



Mini Travessa Teca
Mini Traviesa Teca
Mini Traverse Teca
Mini Teca Log Sleepers

60x25x4 cm

INFO p. 127

Travessa Teca

Deixe correr a sua imaginação! Rasa, horizontal ou vertical, a travessa oferece uma grande variedade de possibilidades... Atreva-se a combinar os estilos de assentamento.

Deje volar su imaginación! plana, horizontal o vertical, lo travesaño ofrece una gran variedad de posibilidades... Atrévete a combinar los estilos de colocación.

Donnez libre cours à votre imagination! Plate, horizontale ou verticale, la traverse offre une grande variété de possibilités.. Osez combiner les différents styles de poses.

Let your imagination run! Shallow, horizontal or vertical, the crossmember offers a large variety of possibilities ... Dare to combine the styles of laying.









Degrau Manoir
Escalones Manoir
Marche Manoir
Manoir Step

45x35x10 cm

INFO p. 127

Degrau Manoir

Os degraus ideais para harmonizar as escadas com o seu adorno. Não hesite em criar diferenças de níveis que irão estruturar os seus espaços.

Los peldaños ideales para armonizar las escaleras con su adorno. Siéntase libre para crear diferencias en los niveles que irán estructurar sus espacios.

Les marches idéales pour harmoniser les escaliers avec son ornement. N'hésitez pas à créer des différences de niveaux qui iront structurer vos espaces.

The ideal steps to harmonize the stairs to your adornment. Feel free to create differences in levels that will structure their areas.


Blanc
Mont Blanc
Gironde
Albero
Pirineus
Belém
Sable







Base de Chuveiro Granitus
Base de Ducha Granitus
Bac de Douche Granitus
Granitus Shower Base

100x100x5 cm

INFO p. 127



Base de Chuveiro Secular
Base de Ducha Secular
Bac de Douche Secular
Secular Shower Base

100x100x5 cm

INFO p. 127

Fabistone

Base de Chuveiro

Com uma base de chuveiro em pedra reconstituída um simples espaço ganha toda uma nova dimensão. Ao conforto do toque agradável, alia-se a beleza de uma superfície onde as cores e os materiais estão em consonância com bordadura e pavimento.


Con una base de ducha en piedra reconstituida un simples espacio gana toda una nueva dimensión. Al conforto del toque agradable, se alía la belleza de una superficie donde las colores y los materiales están en consonancia con borde y pavimento.

Avec un bac de douche en pierre reconstituée, un simple espace devient une autre dimension. Le contact agréable se combine à la beauté de la surface dont le coloris et la matière se marient avec le dallage et les plages environnantes.

With a reconstructed stone shower base a simple corner becomes a space with its own personality. Comfortable touch combined with the incomparable beauty of this surface, creates the perfect harmony with your pavement and copings.











Lancil Bricstone
Bordillo Bricstone
Bordurette Bricstone
Bricstone Edging

45x22,5x4 cm

INFO p. 127

Lancil Bricstone

Acessório ideal para a delimitação de pequenos percursos, passeios e círculos, o Bricstone é um complemento decorativo do pavimento, podendo ser também utilizado no coroamento de muros.

Ideal para delimitar senderos, el Bricstone es un complemento decorativo a los pavimentos y también se puede utilizar en la coronación de los muros.

Accessoire idéal pour la délimitation de petits trajets, pavés et cercles, Bricstone est un complément décoratif de pavé qui peut également être utilisé pour le couronnement des murs.

Ideal for delimiting short trips, tours and circles, Bricstone is a decorative complement for the pavement and can also be used for crowning of the walls.









Bloco Xistone
Bloque Xistone
Bloc Xistone
Xistone Block

58,5x14x10 cm

INFO p. 127



Coroamento Xistone
Cubremuros Xistone
Courinnement Xistone
Xistone Coping

60x60x4 cm

INFO p. 127

Pilar Xistone

Aqui, os blocos são propostos em dimensões adaptadas aos pilares. As pedras em forma de Z facilitam a montagem ao nível dos ângulos.

Aquí, los bloques se ofrecen en dimensiones adaptadas a los pilares. Las piedras en forma de Z facilitan el montaje a nivel de los ángulos.

Ici, les blocs sont proposés en dimensions adaptées aux piliers. Les pierres en forme de Z facilitent la pose au niveau des angles.


Here, the blocks are offered in dimensions tailored to the pillars. The Z-shaped stones facilitate the mounting at the level of the angles.











INFO p. 128

Barbecue Hadrien

Elemento indispensável numa área exterior que se adapta harmoniosamente com o jardim, uma piscina e toda a estética envolvente.

Elemento interesante para una zona al aire libre que se adapte armoniosamente en un jardín o en una piscina y la estética de los entornos.

Elément indispensable sur une surface extérieure qui s'adapte harmonieusement au jardin, à la piscine et à tout environnement.

Indispensable element in an outdoor area that fits harmoniously with the garden, a swimming pool and surrounding aesthetics.

Acabamentos

Acabados
Finition
Finishments

ASSENTAMENTO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA
ASENTAMENTO, MANUTENCIÓN Y LIMPIEZA
POSE, ENTRETIEN ET PROPRETÉ
SEALANTS, CLEANERS AND JOINTS

PROTEÇÃO PROTECCIÓN PROTECTION PROTECTION



PI 313 - proteção invisível
5 Litros
Ideal para pavimentos em pedra reconstituída à volta das piscinas
Dupla acção:
• Uma proteção dupla limita a penetração das manchas de água, de óleo e de gordura e a mineralização assegura um endurecimento em profundidade, o que limita a penetração das sujidades e aumenta a resistência à abrasão.

PI 313 - Protección invisible
5 Litros
Ideal para suelos en piedra reconstituida alrededor de las piscinas.
Doble acción:
• Una protección doble limita la penetración de las manchas de agua, de aceite y de grasa y la mineralización asegura un endurecimiento en profundidad, lo que dificulta que la suciedad penetre y aumenta la resistencia de abrasión.

PI 313 - protection invisible
5 Litres
Idéal pour dalles en pierre reconstituée autour des bassins
Double action :
• Une protection double limite la pénétration des taches d'eau, d'huile et de graisse et la minéralisation assure un durcissement en profondeur, ce que réduit la pénétration de la saleté et augmente la résistance d'abrasion.

PI 313 – Invisible protection
5 Litros
Ideal for pavements on reconstituted stone around the swimming pool
Double action:
• A HIGH protection reduces water, oil and dirt penetration. It penetrates deeply for maximum effectiveness and durability. Also increases abrasion resistance.



AM 103 - proteção
Aspeto molhado - 3,78 Litros
Resina transparente microporosa que protege contra o óleo e a sujidade as superfícies calçadas e pavimentadas, dando-lhes ao mesmo tempo um aspecto molhado, que realça a cor original.

AM 103 – protección
Aspecto mojado - 3,78 litros
Aspecto mojado - 3,78 litros
Adecuada para suelos y aceras. Resina transparente microporosa que protege a las superficies y aceras del aceite y la suciedad dándole así mismo un aspecto mojado que realza su color original.

AM 103 - protection
Aspect mouillé - 3.78 litres
Pour dallage et pavés
Résine transparente microporeuse qui protège contre l'huile et la saleté, les surfaces de pavées et dallages, leur donnant en même temps un aspect mouillé, qui rehausse la couleur d'origine.

AM 103 – Protective Sealant
Wet look - 3,78 Litres
For pavers and slabs
Microporous transparent resin that protects pavers and slabs against oil and dirt.
Enhances original color and gives a wet look.



ACN 303 - proteção
Aspeto acetinado natural - 3,78 Litros
Emulsão transparente microporosa especialmente concebida para a proteção de superfícies das calçadas e pavimentos de tons claros. A sua particularidade é a de proteger, preservando ao mesmo tempo o aspecto natural do pavimento. Trava a penetração do óleo e da sua sujidade e previne contra o aparecimento de musgos.

ACN 303 – protección
Aspecto acetinado natural - 3,78 litros
Emulsión transparente microporosa, especialmente concebida para la protección de las superficies de las aceras y suelos en tonos claros. Tiene la particularidad de proteger, preservando a su vez, el aspecto natural del color del suelo. Impide la penetración de aceite, suciedad y previene la aparición de hongos.

ACN 303 - protection
Aspect satiné naturel - 3.78 litres
Emulsion transparente microporeuse particulièrement conçu e pour la protection des surfaces, pavés et dallages aux nuances claires. Sa particularité est de protéger, en préservant en même temps l'aspect naturel du dallage. Il freine la pénétration de l'huile et sa saleté et prévient contre l'apparition des mousses.

ACN 303 - Protective Sealant
Natural silky appearance - 3,78 Litres
Microporous transparent emulsion specially designed to protect pavers and slabs made of concrete or natural stone. Its characteristic is to protect while preserving the natural look of pavers. It reduce oil and dirt penetration and prevents against moss.

JUNTAS JUNTAS JOINTS LES JOINTS



Junta Opus - Cimento junta
Branco – Bege – Rose - 25 Kg
Permite a realização de juntas de pavimentos de todas as espessuras e todos os formatos, tanto no interior como no exterior (largura das juntas de 6 mm a 5 cm). Acabamento liso ou rústico.

Junta Opus - Cimiento junta
Blanco , beige , rosa - 25kgs
Permite la realización de juntas de pavimentos de todas las espesuras y todos los formatos tanto en interiores como en exteriores. (Longitud de las juntas de 6 mm a 5 cms). Acabamiento liso o rústico.

Joint Opus - Joint de ciment
Blanc-Beige-Rose - 25 Kg
Il permet la réalisation des joints du dallage dans toutes les épaisseurs et tous formats à l'intérieur comme à l'extérieur (largeur des joints de 6mm a 5 cm). Finition lisse ou rustique.

JOP - Joint Opus - Mortar joint
White-Beige-Rose - 25 Kg
To make joints of paving in all formats and sizes. Inside or outside areas. (Joint's width from 6 mm to 5 cm). For flat or rustic look.



LE 534 - Limpa eflorescências
4 L
Especialmente concebido para dissolver as eflorescências (sal esbranquiçado), eliminar as manchas de cimento das juntas e a sujidade incrustada. Substitui o ácido muriático, agindo em profundidade sem deteriorar, nem descolorir a superfície. Revive a cor e assegura uma limpeza uniforme. Ideal antes das protecções AM e ACN. O pulverizador, vendido separadamente, facilita e acelera a aplicação.

LE 534 - Limpa eflorescências
4 L
Especialmente concebido para disolver las eflorescencias (sal rota), eliminar las manchas de cemento de las juntas y la suciedad incrustada. Substituye el ácido muriático, actuando en profundidad sin deteriorar, ni decolorar la superficie. Reaviva el color y asegura una limpieza uniforme. Ideal antes de las protecciones AM e ACN. Puede ser utilizado un pulverizador, vendido separadamente, que facilita y acelera la aplicación.

LE 534 - Nettoyant d'efflorescences
4 L
Spécialement conçu pour dissoudre l'efflorescence (sel blanchâtre), éliminer les taches du ciment des joints et de la saleté infiltrée. Il substitue l'acide chlorhydrique, il agit en profondeur sans détériorer, ni décolorer la surface. Il ravive la couleur et assure un nettoyage uniforme. Idéal avant application des protections de AM et ASN. Le pulvérisateur vendu séparément, facilite et accélère l'application.

LE – 534 – Efflorescence Cleaner
4 L
Specially formulated to dissolve efflorescence (whitish salt) and remove ground-in dirt(traffic marks, ect.) found on the following surfaces: pavers, slabs and retaining walls, mansory, architectural concrete ect.. natural stone, marbles, granite, slabe. Containing no hydrochloric (muriatic) acid. It works deep without discolouring or damaging surfaces. Ideal before Sealants application (AM and AAN).
Use our Fabistone Sprayer sold separately and makes the task easier and accelerate the application.



SH - 504 - Shampoing
4 L
Limpa em profundidade a maioria dos materiais nos espaços exteriores, sejam em betão ou em pedra natural, tirando a sujidade incrustada nas superfícies. Também reaviva a sua cor original. Respeitando a natureza, a sua composição não é agressiva para os materiais, o que o torna o produto ideal para a limpeza regular das superfícies calcetadas e pavimentadas.

SH - 504 - Shampoing
4 L
Limpia en profundidad la mayoría de los materiales en espacios exteriores, sean en hormigón o piedra natural, quitando suciedad incrustada en las superficies. También reaviva el color original. Respectando la naturaleza, su composición no es agresiva para los materiales, lo que hace que este sea un producto ideal para la limpieza regular de las superficies calcetadas y pavimentadas.

SH - 504 - Shampoing
4 L
UTILISATIONS
• Dalles, pavés et murets • Entrées de garage, terrasses, stationnements, zones piétonnes, etc.
PROPRIETES
• Enlève la saleté incrustée
• Idéal pour les nettoyages réguliers
• Ravive la couleur
• Recommandé avant l'application d'un protecteur
• Facile à rincer
• Concentré, 1 L donne 10 L de solution nettoyante

LE – 534 – Efflorescence Cleaner
4 L
APPLICATIONS
• Sealed or bare surfaces
• Pavers and slabs made of concrete or natural stone1, poured or stamped concrete, masonry, etc.
• Driveways, pool decks, patios, terraces, commercial parking lots, pedestrian areas, etc.
PROPERTIES
• Dislodges ground-in dirt
• Brightens up color and prepares surface for the application of a protector



TFE - Tira-Ferrugem
1 L
Elimina a ferrugem nos mosaicos e pavimentos de betão. Dissolve com eficácia as manchas causadas pelos pontos de gotejamento de água ferrugenta, os estriados de aço, os grânulos de adubo, etc. Não contém ácido clorídrico e não deteriora o material.

TFE - Quita Herrumbre
1 L
Elimina la herrumbre en los mosaicos y pavimentos de hormigón. Permite disolver con eficacia las manchas causadas por los puntos atingidos por gotas de agua con herrumbre, estriados de acero o granos de fertilizante. No contiene acido contiene acido clorhídrico y no deteriora el material.

TFE - Dérouillant
1 L
UTILISATIONS
• Dalles et pavés en béton
• Entrées de garage, terrasses, stationnements, zones piétonnes, etc.
PROPRIÉTÉS
• Supprime efficacement les taches causées par l'acier, l'eau rouillée, l'engrais, etc.
• Ne contient pas d'acide chlorhydrique

TFE - Rust Remover
1 L
. APPLICATIONS
• Sealed or bare surfaces
• Pavers and slabs made of concrete
• Driveways, pool decks, patios, terraces, commercial parking lots, pedestrian areas, etc.
PROPERTIES
• Effectively removes stains caused by metal, rusted water, fertilizer, etc.



D 541 - Decapante
1 L
Verdadeiramente eficaz na limpeza de pintura, traços de pneus, pastilha elástica e resíduos de asfalto.

D 541 - Decapante
1 L
Verdaderamente eficaz para la limpieza de pintura, trazos de neumáticos, Chicle y residuos de asfalto.

DP 541 - Décapant
1 L
En fait efficace dans le nettoyage de la peinture, des traces de pneus, de chewing-gum et d'asphalte.

DP 541 – Paint, Tar and Rubber Remover
1 L
Effectively dissolves, sealant, paint, tar or bitumen, rubber and chewing gum.



ALI - 504 - Ácido de Limpeza
4 L
Substitui o ácido muriático puro na limpeza e preparação de superfícies antes da aplicação de uma pintura ou de um outro revestimento. Torna a superfície porosa e extrai a sujidade incrustada, o que melhora a penetração e a aderência do revestimento.
É também ideal para retirar as manchas de argamassa sobre alvernaria. Liberta um odor mínimo e não deixa resíduos ao lavar, o que o torna mais eficaz e de utilização mais agradável.

ALI - 504 -Ácido de Limpieza
4 L
Substituye el acido muriático puro en la limpieza y preparación de superficies antes de la aplicación de una pintura o de otro revestimiento. Torna la superficie porosa y extrae la suciedad incrustada, mejorando la penetración y adherencia del revestimiento.
Es también ideal para remover las manchas de argamasa sobre albañilería. Liberta un olor mínimo y no deja residuos cuando es lavado, tornándolo más eficaz y de utilización más agradable.

ALI - 504 - Acide
4 L
UTILISATIONS
• Dalles et pavés en béton ou en pierre naturelle1
• Entrées de garage, terrasses, stationnements, zones piétonnes, etc.

PROPRIÉTÉS
• Nettoie efficacement les voiles de ciment après le jointoiement
• Concentré, 1 L donne 9 L de solution nettoyante

ALI - 504 - Cleaning Acid
4 L
APPLICATIONS
• Bare surfaces
• Concrete or clay pavers and slabs

PROPERTIES
• Removes cement slurry and polymeric sand haze



TR – 512 –Tira gorduras
2 L
Sobre pavimentos, bordaduras, calçadas, superfícies protegidas ou não, é o produto mais eficaz para dissolver, retirar e capsular a gordura. Assegura uma limpeza completa que não deixa nenhuma película de gordura na lavagem.

TR 512 - Saca Grasas
1 L
Sobre pavimentos, bordaduras, aceras, superficies protegidas o no, es el producto más eficaz para disolver, remover y capsular la grasa. Asegura una limpieza completa que no deja ninguna película de grasa en el lavado.

TR 512 - Nettoyant dégraissant
1 L
Pour dallages, pavés à béton et naturels
Sur les surfaces, protegées ou non, c'est le produit le plus efficace pour dissoudre, rétirer et capsuler de la graisse. Il assure un nettoyage complet qui ne laisse aucune trace de graisse .

TR – 512 – Dirt and Grease Cleaner
1 L
For Pavers and Slabs
Fabistone Grease Cleaner is the most effective product available for removing motor oil and grease(Barbecues) stains. The most complete cleaning without leaving any oil film after rinsing.

Conselhos

Consejos
Conseils
Advice

para mais informações visite o nosso website
para más informaciones, visite nuestro sitio internet
Pour plus d'information, visitez notre website
for more informations visit our website

www.fabistone.com



GENERALIDADES
Os conselhos aqui evocados são meramente indicativos e cabe ao profissional que vai proceder à aplicação dos produtos verificar no terreno qual a melhor solução técnica.

Níveis
Junto dum relvado, o pavimento deve aflorar o nível do terreno afim de não estorvar a máquina de cortar a relva. No entanto, perto de uma casa, o pavimento deve ser colocado com uma ligeira inclinação, de aproximadamente 2cm por metro para o exterior afim de facilitar o escoamento das águas da chuva.

Drenagem
A água, sendo o principal inimigo de qualquer área pavimentada, necessita de ser tida em consideração desde o início das obras. Uma boa drenagem deve ser realizada prevendo inclinações (declives) transversais ou longitudinais a serem realizadas aquando do nivelamento ou do assentamento. Uma camada de materiais próprios para drenagem pode às vezes ser necessária.

Preparação do terreno
Desenhe previamente o seu projecto e transfira as suas dimensões para o terreno, delimitando a ou as superfícies com a ajuda de estacas. Definir igualmente os níveis do seu pavimento acabado.

Retire a terra vegetal em cerca de 15cm e efectue depois um acréscimo de brita ou tou-venant, que vai compactar com a ajuda de um pequeno cilindro ou de uma placa vibradora. Eventualmente pode colocar uma manta geotextil que evitará o crescimento das ervas daninhas assegurando, ao mesmo tempo, uma melhor drenagem.

Colocação do pavimento.
Generalidades:
Para todo o tipo de pavimento deve prever uma largura de junta de 1cm no mínimo. No momento do assentamento, não molhar as lajetas, a fim de evitar as saídas de cal ou óxidos.
Qualquer que seja a natureza da base de assentamento, este último deve ter uma acção de escoamento afim de evitar a acumulação da água sob a face das lajetas.

Colocação sobre argamassa estabilizada:
Pavimento de espessura superior ou igual a 2,5cm. Esta argamassa é composta por uma mistura de areia de rio ligeiramente humedecida e de um volume de cimento por 15 a 20 volumes de areia (100 kg/m³). Espalhar uma camada de 5 cm a 10 cm de argamassa, ou mais se o terreno onde vai pavimentar necessitar. Nivelar com a ajuda de uma régua colocada sobre calços de nível. Colocar em seguida as lajes verificando o nível de cada uma delas, ajustar eventualmente com a ajuda de um maço de borracha.

Colocação por ligação em argamassa:
Bordaduras ou pavimento
Para pavimento de uma espessura inferior ou igual a 3cm, ou em zonas de passagem de viaturas ligeiras, devemos realizar uma camada de betão de 10 a 15cm de espessura com malha de ferro. Esta técnica tem duas vantagens: oferece uma maior resistência à zona pavimentada e permite a possibilidade de colocar um pavimento numa base com espessura reduzida. As ligações em argamassa são efectuadas com cimento cola apropriado.
As juntas
Deixe uma junta de um 1cm entre as lajetas do pavimento ou da bordadura e preencha com argamassa apropriada (cimento junta flexível Fabistone) ou, se pretender, pode utilizar uma junta polímera à base de areia e ligantes que tem a particularidade de ser aplicada com uma vassoura, solidificando em contacto com a água. O nível da junta se for ligeiramente inferior ao das lajetas fará sobressair o aspecto irregular dos bordos. A limpeza deve ser minuciosa para não deixar manchas no pavimento e aconselhamos a mudança de várias águas. Esse trabalho só pode ser feito com tempo seco.
Cortes
Para os cortes, aconselhamos a utilização de uma máquina de corte eléctrica (rebarbadora), se possível equipada com disco de diamante apropriado.
Armazenamento
Como as lajetas têm um relevo rugoso, só devem ser armazenadas ao alto na vertical face a face, em local abrigado.

EFLORESCÊNCIAS E RECLAMAÇÕES:
Este fenómeno pode aparecer em alguns pavimentos. Apresenta-se sob a forma de manchas brancas ou escuras e resulta de uma reacção química sobre a qual não temos controle. É um problema que deriva da composição da argamassa ou do cimento do assentamento. Este fenómeno provocado após o fabrico não altera em nada a qualidade dos produtos, pressupondo-se ser do conhecimento e aceite pelo cliente, no momento da compra. Não pode ser, em qualquer caso, causa de contestação e não poderá dar lugar a qualquer indemnização, nem substituição da mercadoria. O nosso cliente compromete-se a transmitir esta informação a cada um dos seus próprios clientes. A responsabilidade da empresa Fabistone não pode ser implicada no caso do aparecimento do fenómeno das eflorescências.
As reclamações de aspectos ou de outro tipo serão feitas antes da colocação. A nossa responsabilidade limita-se unicamente à substituição dos produtos defeituosos e à exclusão de qualquer outra.
Estritamente proibido: a utilização de produtos de tipo ácido ou derivados, sais de descongelamento ou outros produtos que deteriorem o cimento e causem danos irreparáveis ao pavimento. Não utilizar produtos de limpeza sem consultar a nossa empresa.

GENERALIDADES
Los consejos que presentamos son meramente indicativos y será el profesional quien decidirá cómo aplicar tales productos y cual será la mejor técnica de aplicación en cada caso.

Niveles
Junto a la hierba de césped, el pavimento debe aflorar a nivel de suelo para no estorbar la máquina de cortar la hierba. En cualquier caso, cerca de una casa, el suelo tiene que ser colocado con una ligera inclinación de aproximadamente 2 cm por metro hacia el exterior para poder facilitar el vaciado de la lluvia .

Drenaje
El agua siendo el principal enemigo de cualquier zona pavimentada, tiene que ser tomada en consideración desde el inicio de las obras. Un buen drenaje tiene que ser realizado previendo inclinaciones (declives) traansversales o longitudinales que se realizarán en cuanto al nivelamiento y asentamiento. El uso de materiales para drenaje podrá ser necesario.

Preparación del terreno
Dibuje previamente su proyecto y traslade sus dimensiones al terreno, delimitando las superficies con ayuda de estacas Definir igualmente los niveles de su pavimento terminado.

Retire la tierra vegetal alrededor de 15cm, efectúe posteriormente un añadido de piedra menuda o "tout-venant", que va compactar con la ayuda de un pequeño cilindro o de una placa vibradora. Eventualmente, coloque una manta geotextil que evitará que crezcan hierbas dañinas asegurando, al mismo tiempo, un mejor drenaje.

Colocación del pavimento
Generalidades:
Para todo o tipo de pavimento, prever un espesor de junta de 1cm, como mínimo. En el momento del asentamiento no mojar las baldosas para evitar los escapes de cal o óxidos.
Cualquiera que sea la naturaleza de la base del asentamiento, este último debe tener una acción de drenaje, a fin de evitar la acumulación de agua en la superficie de las baldosas.

Colocación sobre la argamasa estabilizada:
Pavimento de espesor superior o igual a 2,5cm. Esta argamasa es compuesta por una mezcla de arena de río ligeramente humedecida y de cimiento, un volumen de cimiento por 15 a 20 volúmenes de arena (100 kg/m³). Esparcir una capa de 5 cm a 10 cm de argamasa, o más si el terreno se va a pavimentar lo requiere, nivelar con la ayuda de una regla colocada sobre encalados de nivel. Colocar, en seguida, las baldosas verificando el nivel de cada una de ellas, ajustar eventualmente con la ayuda de un mazo de caucho.

Colocación por junta en argamasa:
Bordes o pavimento
Para pavimento de un espesor inferior o igual a 3cm, o en zonas de pasaje de coches, debemos realizar una camada de hormigón de 10 a 15cm de espesor con malla de hierro. Esta técnica tiene dos ventajas: ofrece una mayor resistencia a la zona pavimentada y permite colocar un pavimento en una base con un espesor reducido. Las juntas en argamasa son efectuadas con cemento cola apropiado.

Las juntas
Deje una junta de 1cm entre las baldosas del pavimento o de los bordes y rellene con argamasa apropiada (cemento junta flexible Fabistone) o, si quiere, puede utilizar una junta polímera a base de arena que tiene la particularidad de ser aplicada con una fregona solidificando en contacto con el agua. Si el nivel de junta es ligeramente inferior al de las baldosas hará sobresalir el aspecto irregular de los bordes. La limpieza debe ser minuciosa para no dejar manchas en el pavimento, aconsejamos cambiar el agua varias veces. Este trabajo sólo puede ser hecho sin humedad en el ambiente.

Cortes
Para los cortes, aconsejamos la utilización de una máquina de corte eléctrica, si posible, equipada con disco de diamante apropiado.

Almacenamiento
Como las baldosas tienen un relieve rugoso, solo deben ser almacenadas en el alto verticalmente, cara a cara, en un sitio resguardado.

EFLORESCÊNCIAS Y RECLAMACIONES:
Este fenómeno puede aparecer en algunos pavimentos. Otorga a las baldosas unas manchas blancas o oscuras y resulta de una reacción química sobre la cual no tenemos control. Es un problema que deriva de la composición de la argamasa o cemento de asentamiento. Este fenómeno, provocado después de ser fabricado, no altera la calidad de los productos, se presupone que el cliente lo sabe , en el momento de compra. No puede ser, en cualquier caso, causa de reclamación y no podrá dar lugar a ninguna indemnización ni sustitución de la mercancía. Nuestro cliente se compromete a transmitir esta información a sus clientes. La responsabilidad no podrá ser imputada a la empresa Fabistone en el caso que aparezcan eflorescencias .
Reclamaciones acerca de otros aspectos serán hechas antes de su colocación, y nuestra responsabilidad se limitará a la sustitución de los productos defectuosos.
Es estrictamente prohibido: la utilización de productos de ácido o derivados, sales de descongelación o otros productos que deterioren el cimiento y causen daños irreparables en el pavimento. No usar productos de limpieza o manutención que no sean apropiados, consulte nos.

GÉNÉRALITÉS

Les conseils évoqués ici sont simplement indicatifs et il est de la responsabilité du professionnel qui applique les produits de vérifier sur le terrain la meilleure solution.

Niveaux

Tout près de la pelouse, le dallage doit être mise au même niveau du terrain pour ne pas obstruer la machine de fauchage de pelouse. Cependant, tout près de la maison, le dallage doit être posé avec une légère pente, d'environ 2 centimètres par mètre vers l'extérieur, facilitant de cette façon l'écoulement des eaux pluviales.

Drainage

L'eau est l'ennemi principal de n'importe quel type de dallage. Elle doit être mise en considération depuis le début des ouvrages. Un bon drainage doit être fait en prévoyant les inclinaisons (pentes) transversales ou longitudinales, à faire au moment du nivellement ou de la pose. Une couche de matériaux appropriés pour le drainage peut parfois être nécessaire.

Préparation du terrain

Dessiner préalablement votre projet et transférer ses dimensions sur le terrain. Borner la surface ou les surfaces à l'aide des piquets. Définir également les niveaux de votre dallage fini.

Décapez le support de sa terre végétal sur environ 15 centimètres, effectuez ensuite un apport de gravillon ou tou-venant, à compacter à l'aide d'un petit cylindre ou d'un plaque vibrante. Eventuelement, pose ensuite une nappe géotextile qui évitera la croissance des mauvaises herbes tout en assurant un meilleur drainage.

Pose du dallage

Généralités :

Pour toutes sortes de dallage, calculer un joint d'1 centimètre au minimum. Au moment de la pose, ne pas mouiller les dalles pour éviter les sorties de chaux ou des oxydes.
Quelle que soit la nature de la base, la pose de celui-ci doit avoir une action d'écoulement afin d'éviter l'accumulation de l'eau sur la surface des dalles.

Placer sur mortier stabilisé :

Dallage d'épaisseur supérieure ou égale à 2,5 cm. Ce mortier est composé par un mélange de sable de rivière légèrement humide et du ciment, un volume de ciment pour 15 à 20 volumes de sable (100 kg/m3). Étendre une couche de 5 à 10 cm de mortier, ou plus si le terrain à paver a besoin, niveler avec l'aide d'une règle mise sur des cales de niveaux. Par la suite, disposer les dalles en vérifiant le niveau de chacune, arranger éventuellement à l'aide d'un maillet en caoutchouc.

Pose par liaison avec mortier :
Bordures ou dallage

Pour dallage d'épaisseur inférieure ou égale à 3 cm ou dans les zones de passage de véhicules légères, on doit réaliser une couche de béton de 10 à 15 cm d'épaisseur avec de la maille de fer. Cette technique a deux avantages : offre une plus grande résistance à la zone pavée et permet la possibilité de placer un dallage sur une base d'épaisseur réduite. Les joints du mortier sont faits avec de la colle de ciment appropriée.

Les joints

Laisser un joint d'1 cm entre les dalles ou les bordures et remplir avec du mortier approprié (le ciment joint flexible Fabistone) ou si vous préférez employer un joint polimère à base de sable et liants qui a la particularité d'être appliqué avec un balai, solidifiant en contact avec l'eau. Si le niveau du joint est légèrement inférieur au niveau des dalles, ça fera ressortir l'aspect irrégulier des bords. La propreté doit être minucieuse de façon à ne pas laisser des taches sur le dallage ; nous conseillons l'utilisation de plusieurs eaux propres. Ce travail ne peut être fait que par temps sec.

Découpes

Pour des découpes, nous conseillons l'utilisation d'une découpage-machine électrique (tronçonneuse) équipée d'un disque diamant.

Stockage

Puisque les dalles présentent du relief rugueux, elles ne peuvent être stockées que sur la position verticale, face contre face et sur un endroit sec.

EFFLORESCENCE ET RECLAMATIONS:

Ce phénomène peut apparaître dans le dallage. Il se présente sur la forme de taches blanches ou foncées et est le résultat d'une réaction chimique sur laquelle nous ne commandons pas. C'est un problème qui dérive de la composition du mortier ou du ciment de la pose. Ce phénomène provoqué après la fabrication ne change pas la qualité des produits, et il est suposé être connu et accepté par le client au moment de l'achat. De toute façon, il ne peut être cause de contestation et ne peut donner place à aucune indemnité ou substitution des produits. Nos clients ou nos distributeurs s'obligent à transmettre cette information à chacun de leurs propres clients, au moment de l'achat. La responsabilité de la société Fabistone ne peut être impliquée dans le cas d'apparition du phénomène de l'efflorescence.
Les réclamations d'aspect ou tout autre type seront faites avant la pose; notre responsabilité se limite seulement à la substitution des produits défectueux avec exclusion de tout autre. Il est strictement interdit: l'utilisation des produits du type acide ou dérivés , des sels de dégel ou d'autres produits qui détériorent le ciment et causent dommages irréparables au dallage. Ne pas employer des produits de nettoyage ou d'entretien inadéquats, consultez-nous.

The advices hereunder are merely suggestive and it is responsibility of the professional that applies the products to verify on the ground which is the best solution.

GENERAL

De-icing Salts
De-icing Salts and aggressive acids should not be used on Fabistone paving.
Storing Paving
Always stand paving on edge to avoid surface scratching.

PREPARATION

Ground Preparation

Remove top soil from the area to be paved. For heavier loading some form of sub-base must be used, this may require the excavation of some sub-soil.

Paving Bases

Light Use - 25mm layer of compacted sand laid over compacted sub-soil.
Medium Use - 25mm layer of semi-dry concreting sand and cement mixed in a 5:1 proportion laid over compacted sub-soil.
Heavy Use (Vehicle) - 100 - 150mm hardcore sub-base blinded with sand laid over compacted sub-soil. Then a 25mm layer of semi-dry concreting sand and cement mixed in a 5:1 proportion.

Drainage

Standing water and permanently wet sub-bases can cause staining so Patios should always be laid with a slope to drain off rainwater. This slope (away from buildings) is normally a drop of 25mm for each metre length - but a more gentle 10mm for each metre is less noticeable and will still enable water to drain off. Additional measures may be required where drainage is a particular problem.

CONSTRUCTION

Mortar Mix

Paving slabs should be bedded on 5 generous spots of mortar. 1 part cement to 5 parts building sand.
To make a good concrete or mortar mix use well-mixed and clean ingredients and clean water. The proportions should be accurately measured, using a bucket.
Mixing concrete and mortar can stain materials and contaminate soil. Use a large smooth 'board' as your mixing surface. Only mix enough for twenty minutes work.

Laying Paving

Slabs should be laid onto 5 generous spots of very workable mortar so that on pressing into place the mortar displaces to occupy almost the entire under surface of the slab ensuring good support on compression. The 'spot' method makes accurate and even slab laying easier but on completion needs to be protected from pedestrian use for 1 to 2 days.

Cutting

Paving slabs may need to be cut. This can be achieved, either by cutting with a mechanical guillotine or angle grinder, or by using a chisel and hammer. A flat, level area is needed for this. The slab is marked all around with a pencil.
Use firm but short blows on the chisel. Several passes may need to be made.
Then, a thin piece of timber 5mm thick is placed under the slab. Several sharp blows with the handle of the hammer will usually split the slab cleanly.
Jointing
Fabistone Paving should be pointed with a joint up to 10mm wide according to the style. This may be increased to 15mm on Fabistone Paving because of the irregular fettled edge on these products.

Pointing

After laying the paving pointing can be carried out. The quality of this pointing work is important.
Make up a semi-dry pointing mix 1:3 cement : sharp sand. Take the mix to the joint on a large trowel. Using a slightly smaller pointing trowel, the mix is 'chopped' into the joint. Great care must be taken to keep the paving free from cement stains. The pointing trowel is then used to push and compact the mortar and to clear any remaining surface mortar particles. The finished joint should have a smooth shallow concave shape.

EFFLORESCENCES AND CLAIMS.

This phenomenon might appear in some paving and walls. Fabistone cannot be responsible for it, as it´s a normal chemical reaction for good quality products with high cement content. The phenomenon may be exhibited by an apparent loss of intensity of the colour and the appearance of a milky white bloom on the face of the product. The effect generally disappears with time and is in no way detrimental to the performance of the product. THE COSTUMER HAS TO BE WARN at the moment of the purchase. Fabistone will not take any responsibility for claims based on this efflorescence phenomenon.







Conselhos

Consejos

Conseils

Advice

para mais informações visite o nosso website

para más informaciones, visite nuestro sitio internet

Pour plus d'information, visitez notre website

for more informations visit our website

www.fabistone.com



Xistone, Hadrien e Manoir

Mesmo que não seja um pedreiro experiente, vai ficar espantado com os resultados.

Os elementos Bradstone são concebidos de maneira que se possam agrupar como um verdadeiro jogo de construção. Os relevos deles de aspecto desigual escondem facilmente as pequenas imperfeições. É evidentemente aconselhado de trabalhar com o máximo de rigor e precisão. Tome cuidado de bem desenhar o plano da sua obra: um projecto bem estudado é um projecto meio sucedido.

Para evitar os cortes, preste atenção a todas as dimensões (produtos e áreas a ordenar). Para que as suas linhas sejam direitas e as suas fiadas perfeitamente horizontais deve equipar-se dum fio e dum nível. Com um martelo, uma colher (de pedreiro), um cinzel (facultativo), um balde e uma gamela para a argamassa, está pronto a começar.

-Para os muros de 1m de altura, escavar uma vala de 15 cm de profundidade sobre 25 ou 30 cm de largura segundo a espessura do bloco escolhido. Encha duma camada de betão de 10 cm rigorosamente nivelada. Deixe secar o betão durante 2/3 dias. Não começar este trabalho em caso de gelo.

-Para construções de mais de 1 m de altura (muros, pilares...), as dimensões devem ser aumentadas. Prever uma base duma profundidade de 25 cm e mais se a altura do muro ou a natureza do terreno o exigir. A largura da base deverá ser superior no mínimo de 5 cm à largura do muro. Caso tenha alguma dúvida em relação às dimensões, é preferível consultar um profissional.

- Para construções com altura superior a 1,40 m, será necessário prever em intervalos regulares um pilar de sustento todos os 2,50 m a 3 m conforme as condições de exposição ao vento e a natureza do terreno.

-Para estruturas baixas e ligeiras (floreiras, banquetas ...), as bases não são propriamente necessárias: a construção pode ser feita directamente sobre o pavimentado, mais centrada do que directamente no bordo.

Montagem Xistone

A sua forma em Z assegura um assentamento fácil e rápido para encaixar. Basta colocar os blocos uns em cima dos outros sem deixar espaço e uni-los aplicando uma camada fina de cimento-cola na face horizontal dos blocos com a ajuda de uma espátula dentada.

No caso de um murete em contacto com a terra (floreira...), pode encher as juntas verticais com cimento-cola estendido com uma pequena pá, afim de tornar as juntas estanques e evitar a infiltração da terra. Antes de posicionar por completo os blocos em Z, disponha com a espátula dentada cola no centro dos elementos. Isso fará com que a cola não transborde sobre as faces aquando da pressão dos blocos. O coroamento será fixado com a ajuda de uma fina camada de cimento-cola aplicada na última fiada dos blocos.

Montagem Hadrien

Restituindo a aparência das pedras secas de calcário de antigamente, Hadrien está disponível em 3 combinações de blocos de um comprimento total de 60 cm. Graças aos seus relevos aperfeiçoados nas 4 faces, ele permite uma utilização em muros de divisões sem isolamento.

- Para um muro baixo, o assentamento efectua-se simplesmente alinhando os blocos uns atrás dos outros (indiferentemente do comprimento de cada um) sem deixar espaço e tomando cuidado em cruzar as juntas.

- Se o muro tem mais de 7 fiadas, aplique uma fina camada de cimento-cola na parte horizontal dos blocos com uma espátula dentada. Vai assim garantir a sua solidez.

Nos dois casos, o acabamento do muro será finalizado por uma fina camada de cimento-cola aplicada na última fiada dos blocos.

Montagem dos muros Xistone, Hadrien e Manoir com cimento-cola

Essas pedras são concebidas para o agrupamento e a montagem com cimento-cola necessitando duma fraca espessura de junta e reproduzindo assim as juntas finas das montagens em pedras secas, conservando a estabilidade e a firmeza das construções em argamassa.

Preparação: Para o preparar rapidamente, basta acrescentar água seguindo as instruções do fabricante até obter uma mistura lisa, espessa mas que se estenda facilmente.

Modo de utilização: amassa-se facilmente num balde e aplica-se com uma espátula de ladrilhador dentada. Para iniciar, comece com uma camada de cimento-cola mais espessa do que nas fiadas seguintes se necessário para assim garantir um nível preciso da primeira fiada de blocos. Para as fiadas seguintes, aplique o cimento-cola com uma espátula dentada de 3 a 4 mm, criando riscos.

A superposição dos blocos vai compactar essa junta reduzindo-a a 2 mm, garantindo assim uma junta muito fina, permitindo restabelecer o nível em cada fiada. Mantenha o cimento-cola a 20 mm no mínimo do bordo anterior do bloco afim de evitar as manchas na face visível.

Se o produto entra em contacto com uma face, limpe imediatamente com uma esponja húmida. Limpe também todos os seus utensílios com água imediatamente depois do uso.

Xistone, Hadrien y Manoir

Aunque no es un albañil experimentado, usted se sorprenderá con los resultados.

Los elementos Bradstone están diseñados para que se puedan agrupar como un verdadero juego de construcción. Sus relieves de aspecto desigual ocultan fácilmente las pequeñas imperfecciones. Evidentemente, es recomendable trabajar con gran rigor y precisión. Tome el cuidado de la elaboración de un bueno plan de su obra: un proyecto bien pensado es la mitad del camino.

Para evitar cortes, prestar atención a todas las dimensiones (de los productos y de la area de aplicación). Para que sus líneas sean rectas y sus carreras perfectamente horizontales deben equiparse de un hilo y de un nivel. Con un martillo, una paleta (de albañil), un cincel (opcional), un balde y un recipiente para el mortero, y ya está listo para empezar.

- Para los muros de 1m de altura, excavar una zanja de 15 cm de profundidad y de 25 a 30 cm de ancho de acuerdo con el espesor del bloque elegido. Llenarlo con una capa de hormigón de 10 cm, estrictamente nivelada. Deje que el hormigón se seque durante 2 a 3 días. No comience esta obra en caso de hielo.

- Para muros de más de 1 m de altura (paredes, pilares...), las dimensiones deben ser aumentadas. Proporcionar una base de una profundidad de 25 cm o más si la altura de la pared o la naturaleza del terreno así lo exigen. La anchura de la base debe ser superior a un mínimo de 5 cm de la anchura de la pared. Si tiene alguna duda sobre las dimensiones, lo mejor es consultar a un profesional.

- Para muros con más de 1,40 m de altura, se debe proporcionar a intervalos regulares un pilar de apoyo a cada 2,50m a 3m en función de las condiciones de exposición al viento y la naturaleza del terreno.

- Para las estructuras bajas y ligeras (jardineras, banquetas...), las bases no son realmente necesarias: la construcción se puede hacer directamente en un pavimentado, siempre un poco alejada del borde.

Montaje Xistone

Su forma en Z asegura la anidación y el acoplamiento rápido y fácil. Sólo tiene que colocar los bloques uno encima del otro, sin dejar espacio, y unirlas mediante la aplicación de una capa fina de cemento cola en la cara horizontal de los bloques con la ayuda de una paleta.

En el caso de paredes en contacto con el suelo (jardinera...) pueden rellenar las caras verticales con cemento cola con el fin de hacer que las juntas sean estancos y evitar la infiltración de la tierra. Antes de colocar definitivamente los bloques en Z, colocar el cemento cola en el centro de los elementos. Esto hará que el pegamento no se desborde en las caras cuando de la presión de los bloques. La coronación se fija con la ayuda de una capa delgada de cemento cola aplicado en la última fila de bloques.

Montaje Hadrien

Hacendo la restauración de la apariencia seca de las rocas calizas de la antigüedad, Hadrien está disponible en tres combinaciones de bloques de una longitud total de 60 cm. Gracias a sus relieves refinados en los cuatro lados, permiten su uso en paredes de barrera sin aislamiento.

- Para un muro bajo, el asentamiento se efectúa simplemente alineando los bloques uno tras otro (independientemente de la longitud de cada uno) sin un espacio y haciendo cuidado en cruzar las juntas.

- Si la pared tiene más de 7 hileras, aplique una fina capa de cemento cola en la parte horizontal de los bloques con una paleta, para asegurar su solidez.

En ambos casos, el acabado de la pared se termina por una capa delgada de cemento cola aplicado a la última fila de bloques.

Montaje de muros Xistone, Hadrien y Manoir con cemento cola

Estas piedras están diseñadas para el montaje con pegamento de cemento y sólo necesita una capa delgada, reproduciendo así las uniones de los ensamblajes de piedras, manteniendo la estabilidad y firmeza de la construcción en mortero.

Preparación: Para preparar rápidamente, sólo tiene que añadir agua, siguiendo las instrucciones del fabricante hasta una mezcla lisa, gruesa, pero que se extiende fácilmente.

Modo de empleo: se amasa fácilmente en un balde y se aplica con una paleta. Para empezar, aplicar una capa más espesa de cemento cola en orden a garantizar un nivel preciso de la primera hilada de bloques. Para las siguientes filas, aplicar el cemento con una paleta de 3 a 4 mm, creando riesgos.

La superposición de los bloques comprimirá la junta reduciéndola a 2 mm, lo que garantiza una unión muy delgada, lo que permite restaurar el nivel en cada fila. Mantenga el cemento al menos 20 mm desde el borde anterior del bloque con el fin de evitar las manchas en las partes visibles. Si el producto escurrir limpie inmediatamente con una esponja húmeda. Limpie también todos sus utensilios con agua inmediatamente después de su uso.

Xistone, Hadrien et Manoir
Même n'étant pas un maçon expérimenté, vous allez être surpris du résultat final.
Les éléments Bradstone sont conçus de manière à pouvoir être regroupés comme un vrai jeu de construction. Leurs reliefs avec apparence irrégulière cachent facilement les petites imperfections. Il est bien évidemment conseillé de travailler avec un maximum de rigueur et précision. Il faut dessiner le plan très attentivement car un projet bien étudie et un projet mi-réussi.

Pour éviter les découpes, faites attention à toutes les dimensions (produits et surfaces à ordonner). Afin que vos lignes soient droites e vos rangées parfaitement horizontales, vous devez vous munir d'un fil et d'un niveau. Avec un marteau, une truelle, un ciseau (facultatif), un sceau et une gamelle pour le mortier, vous êtes prêt à commencer.
- Pour les murs avec une hauteur de 1m, il faut creuser une tranchée de 15cm de profondeur sur 25 ou 30cm de large selon l'épaisseur du bloc choisi. Remplir d'une couche de béton de 10cm rigoureusement nivelée. Laisser sécher la dalle pendant 2/3 jours. Il ne faut pas commencer ce travail en cas de gel.
- Pour des constructions de plus de 1m de hauteur (murs, poteaux…), les dimensions doivent être augmentées. Prévoir une dalle avec une profondeur de 25cm ou plus si la hauteur du mur ou la nature du sol l'exige. La largeur de la base béton devra être supérieure de 5cm minimum à la largeur du mur. Si vous avez des doutes concernant les dimensions, il est préférable de consulter un professionnel.
- PPour des constructions avec une hauteur supérieure à 1.40m, il est nécessaire de prévoir, entre espacements réguliers, un poteau de soutient tous les 2.50m à 3m selon les conditions d'exposition au vent ou nature du sol.
- Pour des structures plus basses et légères (pots de fleurs, banquettes…), les dalles ne sont pas spécialement nécessaires : la construction peut être faite directement sur le sol, plus centrée que sur le bord.

Pose Xistone
La forme en Z garanti une pose facile et rapide. Il suffit de poser les blocs, les uns sur les autres, sans laisser d'espace et les unir en appliquant une fine couche de ciment-colle sur la face horizontale des blocs à l'aide d'une spatule à dents.
Pour un muret en contact avec la terre (jardinière…), il faut remplir les joints verticaux avec du ciment-colle étendu avec une petite pelle, ce qui permettra ainsi de rendre les joints étanches et d'éviter l'infiltration de terre. Avant le positionner complétement tous les blocs en Z, mettez de la colle au centre des éléments à l'aide d'une spatule. Ceci permettra que la colle ne déborde pas sur les faces lors de la pression des blocs. Le couronnement sera fixé à l'aide d'une fine couche de ciment-colle appliquée sur la dernière rangée de blocs.

Pose Hadrien
Restituant l'apparence des pierres sèches de calcaire d'autrefois, Hadrien est disponible en 3 combinaisons de blocs d'une longueur totale de 60cm. Grâce aux reliefs améliorés sur les 4 faces, il permet une utilisation sur des murs de divisions sans isolation.
- Pour un mur bas, la pose s'effectue en alignant simplement les blocs les uns après les autres (indifféremment de la longueur de chacun) sans laisser d'espaces et en faisant attention de croiser les joints.
- Si le mur a plus de 7 rangées, appliquez une fine couche de ciment-colle sur la partie horizontale des blocs avec une spatule à dents. Vous garantirez ainsi sa solidité.
Dans les deux cas, la finition du mur sera finalisée par une fine couche de ciment-colle appliquée sur la dernière rangée de blocs.

Pose des murs Xistone, Hadrien et Manoir avec du ciment-colle
Ces pierres sont conçues pour le regroupement et pose avec du ciment-colle ayant besoin d'une faible épaisseur de joint et reproduisant ainsi les joints fins des montages en pierres sèches, conservant la stabilité et la fermeté des constructions en mortier.
Préparation: Pour le préparer rapidement, il suffit de rajouter de l'eau en suivant les instructions du fabricant jusqu'à obtention d'un mélange lisse et épais mais qui s'étende facilement.
Mode d'utilisation: il se façonne facilement dans un sceau et s'applique avec une spatule dentée de carrelage. Pour commencer, mettre, si nécessaire, une couche de ciment-colle plus épaisse que celle appliquée sur les rangées suivantes pour ainsi garantir un niveau plus précis sur la première rangée de blocs.
Maintenez le ciment-colle à 20 mm minimum du bord précédent du bloc afin d'éviter les tâches sur la face visible. Si le produit rentre en contact avec une face, nettoyez-la immédiatement avec une éponge humide. Nettoyez également tous les ustensiles avec de l'eau après utilisation.

Xistone, Hadrien and Manoir
Although it may not an experienced mason you will be amazed with the results.
The Bradstone elements are conceived so that they can group like a real construction game. There unequal relief aspect easily hide the small imperfections. It is obviously advisable to work with maximum accuracy and precision. Take good care on drawing the plan of the job: a well done project, means a successful project.

To avoid cuts, pay attention to all dimensions (products and areas to order). So your lines are straight and rows are perfectly horizontal you should equip yourself with a thread and a level. With a hammer, a (mason) spoon, a chisel (optional), a bucket and a bowl for the cement you are ready to start.
- For walls with 1m height, digg a trench about 15cm depth with 25 or 30cm wide according to the chosen thickness of the block. Fill a concrete layer with 10cm strictly leveled. Let the concrete dry for 2/3 days. Do not start this job in case of ice.
- For constructions more than 1m high (walls, pillars ...), the dimensions must be increased. Provide that you have a base of 25cm depth and more if the height of the wall or the nature of the terrain requires. The base width must exceed at least 5cm width of the wall. If you have any queries regarding the dimensions, it is best to consult a professional.
- For constructions with more than 1.40m high, must be provided at regular intervals a pillar of support all 2.50m to 3m depending on the conditions of exposure to wind and the nature of the terrain.
- For low and light structures (planters, stools ...), the bases are not strictly necessary, the construction can be done directly on the pavement, more targeted than directly in the edge.


Assembling Xistone
Its Z-shape ensures you easy and fast to fit. Just place the blocks on top of each other without leaving space and join them together by applying a thin layer of cement glue in the horizontal face of the blocks with the aid of a notched trowel.


In the case of side walls in contact with the ground (planter ...) you can fill the vertical joints with adhesive cement spread with a small shovel, in order to make gaskets and prevent infiltration of the soil. Before you completely place the blocks in Z, arrange with the notched trowel glue in the center of the elements. This will cause the glue not to overflow the faces when blocks are in pressure. The crown is fixed with the help of a thin layer of cement-based adhesive applied to the last row of blocks.

Assembling Hadrien
Restoring the appearance of old dry limestone rocks, Hadrien is available in 3 combinations of blocks with a total length of 60cm. Thanks to its refined reliefs on the 4 sides, it permits you to use them on division walls without any isolation.
- For a low wall, the laying is effected by simply aligning the blocks one after another (regardless of the length of each one) without leaving space and being careful in crossing the joints.
- If the wall has more than 7 rows, apply a thin layer of cement glue on the horizontal part of the blocks with a notched trowel. This will guarantee their robustness.

In both cases, the finishing of the wall will be completed by a thin layer of cement glue applied to the last row of blocks.

Assembling of the walls in Xistone, Hadrien and Manoir is done with cement glue.
These stones are designed for assembly and mounting with cement glue, requiring a weak joint thickness, thereby reproducing the thin joints used on dry stones, retaining the stability and firmness of the construction in cement.
Preparation: To prepare quickly, just add water following the manufacturer's instructions until a smooth, thick but extends easily blend.
How to use: it crumples easily in a bucket and apply with a trowel notched tiler. To begin, start with a layer of cement glue thicker than used in the following rows if necessary, in order to guarantee a precise level of the first course of blocks spun. For the following rows, apply the cement glue with a notched trowel 3 to 4mm, creating risks.
The overlapping of the blocks will compress the joint reducing it to 2mm, thus ensuring a very thin joint, permitting to restore the level in each row. Keep the cement glue to at least 20mm from the front edge of the block in order to avoid stains on the face side. If the product comes into contact with a face immediately wipe with a damp sponge. Also clean all your utensils with water immediately after use.







Conselhos

Consejos

Conseils

Advice

para mais informações visite o nosso website
Pour plus d'information, visitez notre website
for more informations visit our website
for more informations visit our website

www.fabistone.com



Construir um muro com blocos Mountainblock

Ideal para realizar muros de sustentação
Antes de iniciar a colocação dos blocos deve preparar o chão correctamente. Comece por remover a camada superior do solo e cave uma vala de 40 cm de largura por 10 cm de profundidade.

Coloque uma camada de areia de 7,5 cm que funcionará como uma sub-base. Compacte esta camada até obter uma superfície firme e lisa.
Coloque a primeira camada de blocos em posição e alinhe-os com a beira frontal da vala. Verifique se os blocos adjacentes estão nivelados e alinhados correctamente.

Encha de areia a parte de trás dos blocos e coloque um tubo perfurado, para melhorar a drenagem.

Tendo construído uma base firme, já pode dar altura ao muro com camadas extra a desnivelar as ligações. Assegure-se de que coloca cada bloco no meio da ligação dos dois blocos inferiores (i.e., que estão por baixo) e de que o encaixe de sustentação assenta sempre, firmemente, atrás do bloco mais baixo. Antes de começar uma nova camada, veja se a camada anterior está nivelada e completamente cheia na parte de trás.

Após ter colocada a quantidade necessária de camadas, puxe para a frente o tecido, para cobrir a areia. Por último aplique o coroamento com um adesivo especial à prova de água de modo a dar ao seu muro um acabamento profissional. Em alternativa, pode deixar-se exposta a última camada de blocos e podem utilizar-se plantas ou ervas para cobrir o cimo do muro, dando-lhe uma aparência rústica.

Construir un muro con bloques Mountainblock

Ideal para los muros de contención
Antes de iniciar la colocación de bloques para preparar el terreno adecuadamente. Comience por quitar la capa superficial del suelo, después hacer una zanja de 40 cm de ancho por 10 cm de profundidad.

Ponga una capa de arena de 7,5 cm que actuará como una sub-base. Comprimir esta capa hasta obtener una superficie firme y plana.
Colocar la primera capa de bloques en la posición y alinear con el borde delantero de la zanja. Asegúrese de que los bloques adyacentes están correctamente nivelados y alineados.

Rellenar con arena en la parte posterior de los bloques y poner un tubo perforado, para mejorar el drenaje.

Después de haber construido una base firme, puede levantar la pared con capas adicionales para desnivelar las ligaciones. Asegúrese de colocar cada bloque en lo medio de la conexión de los dos bloques inferiores y que lo encaje siempre, firmemente, detrás del bloque inferior. Antes de empezar una nueva capa, ver si la capa anterior esté nivelada y completamente llena en la espalda.

Después de que usted ha colocado la cantidad necesaria de capas, tire la tela adelante para cubrir la arena. Finalmente aplicar la coronación con un adhesivo especial a prueba de agua para dar un acabado profesional a su pared. Alternativamente, usted puede dejar expuesto la última capa de bloques y puede utilizar plantas o hierbas para cubrir la parte superior de la pared, dándole un aspecto rústico.

Construire un mur avec des blocs Mountainblock

Idéal pour réaliser des murs de soutien
Avant d'initier la pose des blocs, vous devez préparer le sol correctement. Commencez par retirer la couche supérieure du sol et creusez un fossé de 40cm de large par 10 cm de profondeur.

Mettez une couche de sable de 7.5 cm qui fonctionnera comme une sous-couche.Compressez cette couche jusqu'à obtention d'une surface ferme et lisse.
Mettez la première couche de blocs en position et alignez-les avec le rebord frontal du fossé. Vérifiez si les blocs adjacents sont correctement nivelés et alignés.

Remplissez de sable la partie arrière des blocs et mettez un tube perforé pour un meilleur drainage.

Ayant construit une base ferme, vous pouvez maintenant donner de la hauteur au mur avec des couches extra dénivelant les liaisons. Certifiez-vous que vous posez chaque bloc au milieu de la liaison des deux blocs inférieurs (i.e., qui sont en dessous) et que l'assemblage de soutien pose toujours, fermement, derrière le bloc le plus bas. Avant de commencer une nouvelle couche, vérifiez si la couche antérieure est bien nivelée et complétement pleine sur la partie arrière.

Après avoir posé la quantité nécessaire de couches, pousser en avant la trame pour couvrir le sable. Finalement, appliquez le couronnement avec un adhésif spécial, résistant à l'eau, de façon à donner à votre mur une finition professionnelle. En alternative, la dernière couche de blocs peut rester exposée et des plantes ou herbes peuvent être utilisées pour couvrir le haut du mur, lui donnant ainsi une apparence rustique.

Building a wall with Mountainblock blocks

Ideal for making retaining walls
Before you start placing the blocks you should prepare the ground properly. Start by removing a top soil layer digging a trench with 40cm wide by 10cm deep.

Put a layer of sand 7.5cm which will act as a sub-base. Compress this layer until you get a firm, flat surface. Place the first row of blocks into position and align them with the front edge of the ditch. Ensure that adjacent blocks are level and aligned correctly.






Fill with sand the back of the blocks and place a perforated tube, to improve drainage.





Having built a firm foundation, you can now give height to the wall with extra layers des-leveling the links. Be sure to place each block in the middle connecting the two lower blocks (ie, that are underneath) and the notch of support always rests firmly behind the lower block. Before beginning a new layer, make sure the previous layer is completely filled and leveled at the back.




After having put the necessary number of layers, pull forward the fabric to cover the sand. Finally apply the culmination with a special adhesive waterproof to give your wall a professional finish. Alternatively, you can leave exposed the last layer of blocks and may use to plants or herbs to cover the top of the wall, giving it a rustic look.









Pavimentos Pavimentos Dallages Paving	Ref. produto Ref. producto Ref. produit Product Ref.	Cores Disponíveis Nuances Disponibles Matices Disponibles Available Colors	Dim. cm Dim. en cm Dim. en cm Dim. en cm	Peso por unid. (Kg) Peso por unid. (Kg) Poids par unité (Kg) Weight/unit (Kg)	Quant. Módulo Cant. Módulo Quant. Module Quant. Module	Quant. palete (m²) Cant. palet (m²) Quant. palette (m²) Quant. pallet (m²)	Volume palete (m³) Volumen palet (m³) Volume palette (m³) Palette Volume (m³)	Peso palete (Kg) Peso palet (Kg) Poids palette (Kg) Weight pallet (Kg)
MANOIR Pavimento | Pavimento | Dallage | Paving								
 Módulo 4 Formatos 1,80 m² Módulo 4 Formatos 1,80 m² Module 4 Formats 1,80 m² 4 Formats Module 1,80 m²	PMNMDB	Pirineus Albero Gironde M. Blanc	30x30x2.5 45x30x2.5 60x30x2.5 60x45x2.5	5,50 8,50 12,00 18,50	1 2 2 4	9 módulos por palete 16,20 m² 9 módulos por palet 16,20 m² 9 modules par palette 16,20 m² 9 modules per pallet 16,20 m²	0,8	1 084,50
 Módulo 7 Formatos 2,72 m² Módulo 7 Formatos 2,72 m² Module 7 Formats 2,72 m² 7 Formats Module 2,72 m²	PMNMDA		30x30x2.5 45x30x2.5 45x45x2.5 60x30x2.5 60x45x2.5 60x60x2.5 75x60x2.5	5,50 8,50 12,50 12,00 18,50 22,50 31,00	2 2 1 1 1 2 2	7 módulos por palete 19,041 m² 7 módulos por palet 19,041 m² 7 modules par palette 19,041 m² 7 modules per palle 19,041 m²	0,8	1 246,00
 Lajeta Manoir Baldosa Manoir Dalle Manoir Manoir Flagstone	PMN604525		60x45x2,5	18,50		17,28 m² (64 unidades) 17,28 m² (64 unidades) 17,28 m² (64 unités) 17,28 m² (64 units)	0,8	1 184,00
MANOIR Círculo | Circulo | Cercle | Circle								
 R45	CIR45	Pirineus Albero Gironde M. Blanc	68x45x2,5	9,50		4 un.		38,00
 R90	CIR90		34x45x16x2,5	7,00		16 un.		112,00
 R135	CIR135		50x45x34x2,5	12,50		16 un.		200,00
 R195	CIR195		75x60x50x2,5	27,00		16 un.		432,00
 Conjunto Completo Juego completo Ensemble complet Complete Set	CIRC					52 un.	0,8	782,00
 R135 Junções de Círculo Manoir Uniones Círculo Manoir Jonctions Cercle Manoir Circle junctions Manoir	JCIR135			10,50		4 un.		42,00
 R195	JCIR195			46,00		4 un.		184,00


Pavimentos Pavimentos Dallages Paving	Ref. produto Ref. producto Ref. produit Product Ref.	Cores Disponíveis Nuances Disponibles Matices Disponibles Available Colors	Dim. cm Dim. en cm Dim. en cm Dim. en cm	Peso por unid. (Kg) Peso por unid. (Kg) Poids par unité (Kg) Weight/unit (Kg)	Quant. Módulo Cant. Módulo Quant. Module Quant. Module	Quant. palete (m²) Cant. palet (m²) Quant. palette (m²) Quant. pallet (m²)	Volume palete (m³) Volumen palet (m³) Volume palette (m³) Palette Volume (m³)	Peso palete (Kg) Peso palet (Kg) Poids palette (Kg) Weight pallet (Kg)
MANOIR Quadrado | Cuadrado | Carré | Square								
 R45	QDMNR90	Pirineus Albero Gironde M. Blanc	Ângulo 45x45x30 Ángulo 45x45x30 Angle 45x45x30 Angle 45x45x30	11,00		4 un.		44,00
			Lajeta 30x30x2.5 Baldosa 30x30x2.5 Dalle 30x30x2.5 Flagstone 30x30x2.5	5,50		1 un.		5,50
 R90	QDMNR150		Ângulo 45x45x30 Ángulo 45x45x30 Angle 45x45x30 Angle 45x45x30	11,00		4 un.		44,00
			Lajeta 60x30x2.5 Baldosa 60x30x2.5 Dalle 60x30x2.5 Flagstone 60x30x2.5	12,00		4 un.		48,00
 R135	QDMNR210		Ângulo 45x45x30 Ángulo 45x45x30 Angle 45x45x30 Angle 45x45x30	11,00		4 un.		44,00
			Lajeta 60x30x2.5 Baldosa 60x30x2.5 Dalle 60x30x2.5 Flagstone 60x30x2.5	12,00		8 un.		96,00
 R195	QDMNR270		Ângulo 45x45x30 Ángulo 45x45x30 Angle 45x45x30 Angle 45x45x30	11,00		4 un.		44,00
			Lajeta 60x30x2.5 Baldosa 60x30x2.5 Dalle 60x30x2.5 Flagstone 60x30x2.5	12,00		12 un.		144,00
 Conjunto Completo Juego completo Ensemble complet Complete Set	QDMNC					41 un.	0,8	469,50
TRAVERTI Pavimento | Pavimento | Dallage | Paving								
 Módulo 4 Formatos 0,96 m² Módulo 4 Formatos 0,96 m² Module 4 Formats 0,96 m² 4 Formats Module 0,96 m²	PTRMDB	Lune Terraxisto Oldgrey	20x20x2,5 40x20x2,5 40x40x2,5 60x40x2,5	2,00 4,00 8,00 12,50	2 1 2 2	20 módulos por palete 19,20 m² 20 módulos por palet 19,20 m² 20 modules par palette 19,20 m² 20 modules per pallet 19,20 m²	0,8	980,00
 Lajeta Traverti Baldosa Traverti Dalle Traverti Traverti Flagstone	PTR604025		60x40x2,5	12,50		17,28 m² (72 unidades) 17,28 m² (72 unidades) 17,28 m² (72 unités) 17,28 m² (72 units)	0,8	900,00

Pavimentos Pavimentos Dallages Paving	Ref. produto Ref. producto Ref. produit Product Ref.	Cores Disponíveis Nuances Disponibles Matices Disponibles Available Colors	Dim. cm Dim. en cm Dim. en cm Dim. en cm	Peso por unid. (Kg) Peso por unid. (Kg) Poids par unité (Kg) Weight/unit (Kg)	Quant. Módulo Cant. Módulo Quant. Module Quant. Module	Quant. palete (m²) Cant. palet (m²) Quant. palette (m²) Quant. pallet (m²)	Volume palete (m³) Volumen palet (m³) Volume palette (m³) Palette Volume (m³)	Peso palete (Kg) Peso palet (Kg) Poids palette (Kg) Weight pallet (Kg)
SECULAR Pavimento | Pavimento | Dallage | Paving								
 Módulo 3 Formatos 1,41 m² Módulo 3 Formatos 1,41 m² Module 3 Formats 1,41 m² 3 Formats Module 1,41 m²	PS3F	Mont Blanc Gironde Albero Terracota Pirineus	30x45X2,2 45x45X2,2 60x45X2,2	7,00 10,50 14,50	1 1 4	14 módulos por palete 19,74 m² 14 módulos por palet 19,74 m² 14 modules par palette 19,74 m² 14 modules per pallet 19,74 m²	0,8	1 057,00
 Módulo 5 Formatos 2,025 m² Módulo 5 Formatos 2,025 m² Module 5 Formats 2,025m² 5 Formats Module 2,025 m²	PS5F		30X30X2,2 30X45X2,2 45X45X2,2 60X30X2,2 60x45X2,2	5,00 7,00 10,50 9,50 14,50	1 2 2 1 4	9 módulos por palete 18,22 m² 9 módulos por palet 18,22 m² 9 modules par palette 18,22 m² 9 modules per palle 18,22 m²	0,8	967,50
 Lajeta Secular Baldosa Secular Dalle Secular Secular Flagstone	PS505022		50X50X2,2	13,00		23,00 m² (92 un.)	0,8	1 196,00
	PS604522		60X45X2,2	14,50		19,512 m² (76 un.)	0,8	1 102,00
	PS1001003		100X100X3	74,50		16,00 m² (16 un.)	1,21	1 192,00
GRANITUS Pavimento | Pavimento | Dallage | Paving								
 Lajeta Granitus Baldosa Granitus Dalle Granitus Granitus Flagstone	PG505022	Belém Sable Rose	50x50x2,2	13,00		23,00 m² (92 un.)	0,8	1 196,00
	PG1001003		100x100x3	75,00		16,00 m² (16 un.)	1,21	1 200,00
VELLUTO Pavimento | Pavimento | Dallage | Paving								
 Lajeta Velluto Baldosa Velluto Dalle Velluto Velluto Flagstone	PV505022	Blanc Gironde	50x50x2,2	13,00		23,00 m² (92 un.)	0,8	1 196,00
	PV604522		60X45X2,2	14,50		19,512 m² (76 un.)	0,8	1 102,00
MONTAGNA Pavimento | Pavimento | Dallage | Paving								
 Módulo 2 Formatos 1,89 m² Módulo 2 Formatos 1,89 m² Module2 Formats 1,89 m² 2 Formats Module 1,89 m²	PM2F	Pirineus Mont Blanc	45x45X2,2 60x45X2,2	11,50 15,00	4 4	9 módulos por palete 17,01 m² 14 módulos por palet 17,01 m² 14 modules par palette 17,01 m² 14 modules per pallet 17,01 m²	0,8	954,00
 Lajeta Montagna Baldosa Montagna Dalle Montagna Montagna Flagstone	PM454522		45X45X2,2	11,50		18,63 m² (92 un.)	0,8	1080,00
	PM604522		60X45X2,2	15,00		19,44 m² (72 un.)	0,8	1 104,00

Pavimentos / Pavimentos / Dallages / Paving	Ref. produto / Ref. producto / Ref. produit / Product Ref.	Cores Disponíveis / Nuances Disponibles / Matices Disponibles / Available Colors	Dim. cm / Dim. en cm / Dim. en cm / Dim. en cm	Peso por unid. (Kg) / Peso por unid. (Kg) / Poids par unité (Kg) / Weight/unit (Kg)	Quant. Módulo / Cant. Módulo / Quant. Module / Quant. Module	Quant. palete (m²) / Cant. palet (m²) / Quant. palette (m²) / Quant. pallet (m²)	Volume palete (m³) / Volumen palet (m³) / Volume palette (m³) / Palette Volume (m³)	Peso palet (Kg) / Peso palet (Kg) / Poids palette (Kg) / Weight pallet (Kg)
MERIDA Pavimento | Pavimento | Dallage | Paving								
 Módulo 3 Formatos 1,82 m² / Módulo 3 Formatos 1,82 m² / Module 3 Formats 1,82 m² / 3 Formats Module 1,82 m²	PME3F	Blanc Mont Blanc Gironde Albero Pirineus	30x45X2,2 45x45X2,2 60x45X2,2	7,00 10,50 14,50	4 1 4	11 módulos por palete 20,02 m² 11 módulos por palet 20,02 m² 11 modules par palette 20,02 m² 11 modules per pallet 20,02 m²	0,8	1 051,50
 Lajeta Merida / Baldosa Merida / Dalle Merida / Merida Flagstone	PME505022		50X50X2,2	13,00		23,00 m² (92 un.)	0,8	1 196,00
	PME604522		60X45X2,2	14,50		19,44 m² (72 un.)	0,8	1 044,00
BRACARA Pavimento | Pavimento | Dallage | Paving								
 Módulo 3 Formatos 1,41 m² / Módulo 3 Formatos 1,41 m² / Module 3 Formats 1,41 m² / 3 Formats Module 1,41 m²	PB3F	Blanc Albero Gironde Pirineus	30x45X2,2 45x45X2,2 60x45X2,2	7,00 10,50 14,50	1 1 4	14 módulos por palete 19,74 m² 14 módulos por palet 19,74 m² 14 modules par palette 19,74 m² 14 modules per pallet 19,74 m²	0,8	1057,00
 Módulo 5 Formatos 2,025 m² / Módulo 5 Formatos 2,025 m² / Module 5 Formats 2,025m² / 5 Formats Module 2,025 m²	PB5F		30X30X2,2 30X45X2,2 45X45X2,2 60X30X2,2 60x45X2,2	5,00 7,00 10,50 9,50 14,50	1 2 2 1 4	8 módulos por palete 18,22 m² 8 módulos por palet 18,22 m² 8 modules par palette 18,22 m² 8 modules per palle 18,22 m²	0,8	860,00
 Lajeta Bracara / Baldosa Bracara / Dalle Bracara / Bracara Flagstone	PB505022		50X50X2,2	13,00		21,00 m² (84 un.)	0,8	1 092,00
	PB604522		60X45X2,2	14,00		19,44 m² (72 un.)	0,8	1 008,00
TECA SOL Pavimento | Pavimento | Dallage | Paving								
 Lajeta Teca Sol / Baldosa Teca Sol / Dalle Teca Sol / Teca Sol Flagstone	PTS505025	Teca Acácia Greenwood	50x50x2,5	14,00		20,00 m² (80 un.)	0,8	1 120,00
BASTIDE Calçada | Acera | Pavé | Paving								
 Lajeta Bastide / Baldosa Bastide / Dalle Bastide / Teca Sol Bastide	CALBT	Pirineus Albero Gironde Mont Blanc	45x30x5,5	16,50		10,80 m² (80 un.)	0,8	1 320,00

Pavimentos — Pavimentos / Dallages / Paving

CHELSEA — Calçada | Acera | Pavé | Paving

	Ref. produto / Ref. producto / Ref. produit / Product Ref.	Cores Disponíveis / Nuances Disponibles / Matices Disponibles / Available Colors	Dim. cm / Dim. en cm / Dim. en cm / Dim. en cm	Peso por unid. (Kg) / Peso por unid. (Kg) / Poids par unité (Kg) / Weight/unit (Kg)	Quant. Módulo / Cant. Módulo / Quant. Module / Quant. Module	Quant. palete (m²) / Cant. palet (m²) / Quant. palette (m²) / Quant. pallet (m²)	Volume palete (m³) / Volumen palet (m³) / Volume palette (m³) / Palette Volume (m³)	Peso palete (Kg) / Peso palet (Kg) / Poids palette (Kg) / Weight pallet (Kg)
 Lajeta Chelsea / Baldosa Chelsea / Dalle Chelsea / Chelsea Flagstone	CALCHP	Pirineus / Albero / Gironde / Terra Xisto	45x45x3.5	14,50		56 un.	0,8	812,00
 Lateral Chelsea / Lateral Chelsea / Latérale Chelsea / Lateral Chelsea	CALCHL		45x45x3.5	14,00		56 un.	0,8	784,00
 Canto Chelsea / Esquina Chelsea / Coin Chelsea / Chelsea Corner	CALCHC		45x45x3.5	15,50		56 un.	0,8	868,00

Bordadura para Piscinas — Bordes / Margelles / Copings

MANOIR — Bordadura Côncava | Borde Cóncava | Margelle Galbée | Concave Coping

	Ref. produto / Ref. producto / Ref. produit / Product Ref.	Cores Disponíveis / Nuances Disponibles / Matices Disponibles / Available Colors	Dim. cm / Dim. en cm / Dim. en cm / Dim. en cm	Peso por unid. (Kg) / Peso por unid. (Kg) / Poids par unité (Kg) / Weight/unit (Kg)	Quant. palete / Cant. palet / Quant. palette / Quant. pallet	Volume palete (m³) / Volumen palet (m³) / Volume palette (m³) / Palette Volume (m³)	Peso palete (Kg) / Peso palet (Kg) / Poids palette (Kg) / Weight pallet (Kg)
 Bordadura Direita / Borde Recto / Margelle Droite / Straight Coping	BRMNDR	Pirineus / Albero / Gironde / Terra Xisto	50x33x3	16,50	70 un.	0,8	1 155,00
 Canto R150 / Esquina R150 / Angle Rentrant R150 / Corner R150	BRMNCR15		50x50x3	22,50	40 un.	0,8	900,00
 Ângulo / Ángulo / Angle / Angle	BMNAG		33x33x3	12,00	60 un.	0,8	720,00
 Ângulo Curvo Dir/Esq R: 730 / Ángulo Curvo Der/Izq R: 2440 / Angle Sortant Courbe Dr/Ga / Left Angle Curve Right/Left	BMNAGR730 BMNAGR2440		33x33x3 33x33x3	12,50 13,00	60 un. 60 un.	0,8 0,8	750,00 780,00
 Curva R: 610 / Curvo R: 730 / Courbe R: 1500 / Curve R: 2400	BMNCVR610 BMNCVR730 BMNCVR1500 BMNCVR2400		33x33x3	13,50 13,50 14,00 15,00	60 un. 60 un. 60 un. 60 un.	0,8 0,8 0,8 0,8	810,00 810,00 840,00 900,00

Bordadura para Piscinas — Bordes / Margelles / Copings	Ref. produto / Ref. producto / Ref. produit / Product Ref.	Cores Disponíveis / Nuances Disponibles / Matices Disponibles / Available Colors	Dim. cm / Dim. en cm / Dim. en cm / Dim. en cm	Peso por unid. (Kg) / Peso por unid. (Kg) / Poids par unité (Kg) / Weight/unit (Kg)	Quant. palete / Cant. palet / Quant. palette / Quant. pallet	Volume palete (m³) / Volumen palet (m³) / Volume palette (m³) / Palette Volume (m³)	Peso palete (Kg) / Peso palet (Kg) / Poids palette (Kg) / Weight pallet (Kg)
GRANITUS — Bordadura Côncava | Borde Cóncava | Margelle Galbée | Concave Coping							
Bordadura Direita / Borde Recto / Margelle Droite / Straight Coping	BGRDT	Belém / Sable / Rose	50x33x3	16,00	70 un.	0,8	1 120,00
Canto R90 / R150 / R250 / Esquina R90 / R150 / R250 / Angle Rentrant R90 / R150 / R250 / Corner R90 / R150 / R250	BGRCR90		50x50x3	19,00	52 un.	0,8	988,00
	BGRCR15		46x46x3	18,50	56 un.	0,8	1 036,00
	BGRCR25			18,50	56 un.	0,8	1 036,00
Ângulo / Ángulo / Angle / Angle	BGRAD		33x33x3	11,00	60 un.	0,8	660,00
Ângulo Curvo Dir/Esq / Ángulo Curvo Der/Izq / Angle Sortant Courbe Dr/Ga / Left Angle Curve Right/Left — R:730	BGRAR730		33x33x3	10,00	60	0,8	600,00
R:986	BGRAR986		33x33x3	11,50	60	0,8	690,00
R:1365	BGRAR1365		33x33x3	12,00	60	0,8	720,00
Curva / Curvo / Courbe / Curve — R:500	BGRCR500			10,50	60 un.	0,8	630,00
R:610	BGRCR610			12,50	60 un.	0,8	750,00
R:730	BGRCR730			12,50	60 un.	0,8	750,00
R:986	BGRCR986			13,00	60 un.	0,8	780,00
R:1365	BGRCR1365			13,00	60 un.	0,8	780,00
R:1830	BGRCR1830			13,50	60 un.	0,8	810,00
R:2130	BGRCR2130				60 un.	0,8	
R:2440	BGRCR2440			14,00	60 un.	0,8	840,00
R:3050	BGRCR3050			14,00	60 un.	0,8	840,00
R:7320	BGRCR7320			16,00	60 un.	0,8	960,00
Curva Invertida / Curva Invertida / Courbe inversée / Inverted Curve — R:610	BGRCI610			13,00	60 un.	0,8	780,00
R:1220	BGRCI1220			13,00	60 un.	0,8	780,00
R:2440	BGRCI2440			15,00	60 un.	0,8	900,00
Canto Escada Curva / Canto Escalera Curva / Angle Rentrant Escalier Courbe / Curve Stair Corner	BGRCEC			13,27	60 un.		516,00
Ângulo Escada Curva / Ángulo Escalera Curva / Angle Sortant Escalier Courbe / Curved Stair Corner	BGRAEC			8,60	60 un.		796,20

Bordadura para Piscinas — Bordes, Margelles, Copings	Ref. produto / Ref. producto / Ref. produit / Product Ref.	Cores Disponíveis / Nuances Disponibles / Matices Disponibles / Available Colors	Dim. cm / Dim. en cm / Dim. en cm / Dim. en cm	Peso por unid. (Kg) / Peso por unid. (Kg) / Poids par unité (Kg) / Weight/unit (Kg)	Quant. palete / Cant. palet / Quant. palette / Quant. pallet	Volume palete (m³) / Volumen palet (m³) / Volume palette (m³) / Palette Volume (m³)	Peso palete (Kg) / Peso palet (Kg) / Poids palette (Kg) / Weight pallet (Kg)
MINUS — Bordadura Côncava | Borde Cóncava | Margelle Galbée | Concave Coping							
Bordadura Direita / Borde Recto / Margelle Droite / Straight Coping	BGMDT	Belém Sable Rose	25x30x2	4,00	264 un.	0,8	1 056,00
Canto R90 / R150 / Esquina R90 /R150 / Angle Rentrant R90 / R150 / Corner R90 / R150	BGMCR90 BGMCR15		30x30x2 30x30x2	6,00 6,00	98 un. 98 un.	0,8 0,8	588,00 588,00
Curva R: 500 / Curvo R: 500 / Courbe R: 500 / Curve R: 500	BGMCR500			3,50	264 un.	0,8	924,00
SECULAR — Bordadura Plana | Borde Plano | Margelle Plat | Flat Coping							
Bordadura Direita / Borde Recto / Margelle Droite / Straight Coping	BSPD	Mont Blanc Gironde Albero Terracota Pirineus	50x33x4	15,50	80 un.	0,8	1 240,00
Canto R90 / R150 / R250 / Esquina R90 / R150 / R250 / Angle Rentrant R90 / R150 / R250 / Corner R90 / R150 / R250	BSPCR90 BSPCR15 BSPCR25		50x50x4 46x46x4	20,00 18,00	56 un. 60 un.	0,8 0,8	1 120,00 1 080,00
Ângulo / Ángulo / Angle / Angle	BSPA		33x33x4	10,00	72 un.	0,8	720,00
Ângulo Curvo Dir/Esq R: 986 / Ángulo Curvo Der/Izq R: 1365 / Angle Sortant Courbe Dr/Ga / Left Angle Curve Right/Left	BSPAR986 BSPAR1365		33x33x4 33x33x4	10,00 10,00	60 un. 60 un.	0,8 0,8	600,00 600,00
Curva / Curvo / Courbe / Curve — R: 500	BSPCR500		33x33x4	10,50	60 un.	0,8	630,00
R: 610	BSPCR610		33x33x4	12,50	60 un.	0,8	750,00
R: 986	BSPCR986		33x33x4	13,00	60 un.	0,8	780,00
R: 1365	BSPCR1365		33x33x4	13,00	60 un.	0,8	780,00

Bordadura para Piscinas / Bordes Margelles Copings		Ref. produto Ref. producto Ref. produit Product Ref.	Cores Disponíveis Nuances Disponibles Matices Disponibles Available Colors	Dim. cm Dim. en cm Dim. en cm Dim. en cm	Peso por unid. (Kg) Peso por unid. (Kg) Poids par unité (Kg) Weight/unit (Kg)	Quant. palete Cant. palet Quant. palette Quant. pallet	Volume palete (m³) Volumen palet (m³) Volume palette (m³) Palette Volume (m³)	Peso palete (Kg) Peso palet (Kg) Poids palette (Kg) Weight pallet (Kg)
MERIDA	**Bordadura Côncava | Borde Cóncava | Margelle Galbée | Concave Coping**							
Bordadura Direita Borde Recto Margelle Droite Straight Coping		BMEPD	Pirineus Albero Gironde Terra Xisto	50x33x3	15,50	70 un.	0,8	1 085,00
Canto R150 Esquina R150 Angle Rentrant R150 Corner R150		BMEPCR15		46x46x3	18,50	56 un.	0,8	1 036,00
Ângulo Ángulo Angle Angle		BMEPA		33x33x3	12,00	60 un.	0,8	720,00
Ângulo Curvo Dir/Esq Ángulo Curvo Der/Izq Angle Sortant Courbe Dr/Ga Left Angle Curve Right/Left	R: 730 R: 1365	BMEPAR986 BMEPAR1365		33x33x3 33x33x3	10,00 11,00	60 un. 60 un.	0,8 0,8	600,00 660,00
Curva Curvo Courbe Curve	R: 730 R: 1365	BMEPCR730 BMEPCR1365		33x33x3 33x33x3	12,00 13,50	60 un. 60 un.	0,8 0,8	720,00 810,00
MONTAGNA	**Bordadura Plana | Borde Plano | Margelle Plat | Flat Coping**							
Bordadura Direita Borde Recto Margelle Droite Straight Coping		BMPD	Pirineus Mont Blanc	50x33x4	15,50	70 un.	0,8	1 085,00
Canto R150 Esquina R150 Angle Rentrant R150 Corner R150		BMPCR15		46x46x4	18,00	56 un.	0,8	1 008,00
Ângulo Ángulo Angle Angle		BMPA		33x33x4	10,00	60 un.	0,8	600,00
Ângulo Curvo Dir/Esq Ángulo Curvo Der/Izq Angle Sortant Courbe Dr/Ga Left Angle Curve Right/Left	R: 986 R: 1365	BMPAR986 BMPAR1365		33x33x4 33x33x4	10,50	60 un.	0,8 0,8	630,00
Curva Curvo Courbe Curve	R: 500 R: 986 R: 1365	BMPAR500 BMPCR986 BMPCR1365		33x33x4 33x33x4 33x33x4	10,50 13,00 13,00	60 un. 60 un. 60 un.	0,8 0,8 0,8	630,00 780,00 780,00

Bordadura para Piscinas

Bordes
Margelles
Copings


BRACARA Bordadura Plana | Borde Plano | Margelle Plat | Flat Coping

	Ref. produto Ref. producto Ref. produit Product Ref.	Cores Disponíveis Nuances Disponibles Matices Disponibles Available Colors	Dim. cm Dim. en cm Dim. en cm Dim. en cm	Peso por unid. (Kg) Peso por unid. (Kg) Poids par unité (Kg) Weight/unit (Kg)	Quant. palete Cant. palet Quant. palette Quant. pallet	Volume palete (m³) Volumen palet (m³) Volume palette (m³) Palette Volume (m³)	Peso palete (Kg) Peso palet (Kg) Poids palette (Kg) Weight pallet (Kg)
Bordadura Direita Borde Recto Margelle Droite Straight Coping	BBPD	Blanc Albero Gironde Pirineus	50x35x5	21,00	58 un.	0,8	1 218,00
Canto R150 Esquina R150 Angle Rentrant R150 Corner R150	BBPCR15		46x46x5	25,50	48 un.	0,8	1 224,00
Ângulo Ángulo Angle Angle	BBPA		35x35x5	18,00	48 un.	0,8	864,00
Ângulo Curvo Dir/Esq Ángulo Curvo Der/Izq Angle Sortant Courbe Dr/Ga Left Angle Curve Right/Left	R: 986 BBPAR986 R: 1365 BBPAR1365		35x35x5 35x35x5	18,50 18,50	48 un. 48 un.	0,8 0,8	888,00 888,00
Curva Curvo Courbe Curve	R: 500 BBPCR500 R: 986 BBPCR986 R: 1365 BBPCR1365		35x35x5 35x35x5 35x35x5	19,00 19,00 19,00	48 un. 48 un. 48 un.	0,8 0,8 0,8	912,00 912,00 912,00

TECA SOL Bordadura Plana | Borde Plano | Margelle Plat | Flat Coping

Bordadura Direita Borde Recto Margelle Droite Straight Coping	BTESDT	Pirineus Mont Blanc	50x33x4	16,00	70 un.	0,8	1 120,00
Canto R 90/ R150 Esquina R 90/ R150 Angle Rentrant R 90/ R150 Corner R 90/ R150	BTESCR90 BTESCR15		46x46x4 46x46x4	16,50 19,00	52 un. 56 un.	0,8 0,8	858,00 1 064,00
Ângulo Ángulo Angle Angle	BTESA		33x33x4	10,50	56 un.	0,8	728,00
Ângulo Curvo Dir/Esq Ángulo Curvo Der/Izq Angle Sortant Courbe Dr/Ga Left Angle Curve Right/Left	R: 986 BTESAR986 R: 1365 BTESAR1365		33x33x4 33x33x4	14,00 14,00	56 un. 56 un.	0,8 0,8	784,00 784,00
Curva Curvo Courbe Curve	R: 500 BTESCR500 R: 986 BTESCR986 R: 1365 BTESCR1365		33x33x4 33x33x4 33x33x4	16,00 16,00 16,00	56 un. 56 un. 56 un.	0,8 0,8 0,8 0,8	896,00 896,00 896,00

Muros
Muros
Murs
Walls

	Ref. produto Ref. producto Ref. produit Product Ref.	Cores Disponíveis Nuances Disponibles Matices Disponibles Available Colors	Dim. cm Dim. en cm Dim. en cm Dim. en cm	Peso por unid. (Kg) Peso por unid. (Kg) Poids par unité (Kg) Weight/unit (Kg)	Quant. palete (m²) Cant. palet (m²) Quant. palette (m²) Quant. pallet (m²)	Volume palete (m³) Volumen palet (m³) Volume palette (m³) Palette Volume (m³)	Peso palete (Kg) Peso palet (Kg) Poids palette (Kg) Weight pallet (Kg)
TRAVERTI Muro | Muro | Mur | Wall							
 Bloco Inteiro Bloque entero Bloc Entier Full Block	MRTR	Lune Terraxisto Oldgrey	40x20x15	24,50	3,84 m² (48 un.)	0,8	1 176,00
 Coroamento Cubremuros Couronnement Coping	CRTR		50x23x5	13,00	80 un.	0,8	1 040,00
 Bloco de Pilar Bloque Pilar Block Pilier Pilar Block	PLTR		30x30x15	27,00	48 un.	0,8	1 296,00
 Coroamento de Pilar Cubrepilares Courinnement Pilier Pilar Coping	CRPTR		35x35x5	13,50	90 un.	0,8 0,8	1 215,00
MANOIR 15 un. - m² Muro | Muro | Mur | Wall							
 Bloco em Z Bloque en Z Bloc en Z Z Block	MRMN10 MRMN5	Pirineus Mont Blanc	58,5x14x10 58,5x14x5	15,00 8,00	4 m² (60 un.) 8 m² (120 un.)	0,8 0,8	900,00 960,00
 Tapa Buracos Sneck Bouche-trou Sneck	TBMN		22,5x14x10	5,00	60 un.	0,8	300,00
MOUNTAINBLOCK Muro | Muro | Mur | Wall							
 Bloco Direito Bloque Recto Bloc Droite Straight Block	MRMB	Albero Gironde	29,5x22,5x10 Prof: 22,5	12,00	62 un.	0,8	744,00
 Bloco de Canto Bloque de Esquina Bloc d'Angle Corner Block							
 Bloco de Corte Bloque de Corte Block de coupe Cutting Block							
 Coroamento Cubremuros Courinnement Coping	CMMB		30/22x25x4	6,00	120 un.	0,8	720,00

Uma palete é constituída por:
62 blocos direitos;
8 blocos de corte;
8 de blocos de canto.
18 un. fecham um circulo de 1,30 m de Ø interior (mínimo)


Una paleta es composta por:
62 bloques rectos;
8 bloques de corte;
8 de bloques de esquina.
18 un. = circulo de 1,30 m de Ø interior (mínimo)

Une palette:
62 blocs droites;
8 blocs de coupe;
8 de blocs d'angle.
18 un. = circule de 1,30 m de Ø interieur (mín.)


One pallet:
62 straights blocks;
8 Cutting blocks;
8 Corner Blocks.
18 = circle de 1,30 m de Ø interior (min.)

Muros — Muros | Murs | Walls

XISTONE — 15 un. - m² — Muro | Muro | Mur | Wall



	Ref. produto / Ref. producto / Ref. produit / Product Ref.	Cores Disponíveis / Nuances Disponibles / Matices Disponibles / Available Colors	Dim. cm / Dim. en cm / Dim. en cm / Dim. en cm	Peso por unid. (Kg) / Peso por unid. (Kg) / Poids par unité (Kg) / Weight/unit (Kg)	Quant. palete (m²) / Cant. palet (m²) / Quant. palette (m²) / Quant. pallet (m²)	Volume palete (m³) / Volumen palet (m³) / Volume palette (m³) / Palette Volume (m³)	Peso palete (Kg) / Peso palet (Kg) / Poids palette (Kg) / Weight pallet (Kg)
 Bloco em Z / Bloque en Z / Bloc en Z / Z Block	MRXST10 MRXST5	Albero Gironde	58,5x14x10 58,5x14x5	15,00 7,00	4 m² (60 un.) 8 m² (120 un.)	0,8 0,8	900,00 840,00
 Tapa Buracos / Sneck / Bouche-trou / Sneck	TBXST		11x10x7	1,80	440 un.	0,8	792,00
 Coroamento / Cubremuros / Courinnement / Coping	CRXST		47,5x12,5x4	5,00	160 un.	0,8	800,00

HADRIEN — 22 un. - m² — Muro | Muro | Mur | Wall

 3 combinações compõem uma barra de 60 cm 3 Combinaciones diferentes forman una unidad 60 cm 3 différents combinaisons font une unité 60 cm 3 different sets make a 60 cm unit 15x15x7,5 cm — 37,5x15x7,5 cm 22,5x15x7,5 cm — 45x15x7,5 cm 30x15x7,5 cm	MRHAD	Albero Gironde	60x15x7,5	14,00	3,3 m² (72 un.)	0,8	1 008,00
 Coroamento / Cubremuros / Courinnement / Coping	CRHAD		45x21,5x5	7,50	140 un.	0,8	1 050,00





Acessórios — Accesorios | Accessoires | Accessories

GRELHA — Rejilla | Grille | Grating


 Grelha Direita / Rejilla Recta / Grille Droite / Straight Grating	Granitus Secular	GRGRDR GRSEDR	Belém Sable Rose Mont Blanc Gironde Albero Terracota Pirineus	50x25x3 50x25x3	88 un.	7,50 7,50	120 un. 120 un.	0,8 0,8	900,00 900,00
 Grelha de Canto / Rejilla de Esquina / Grille d'Angle / Corner Grating		GRGRCT		38,5x38,5x3		12,00	80 un.	0,8	960,00
 Grelha Merida / Rejilla Merida / Grille Merida / Merida Grating		GRMEDR		50x28x4		10,50	72 un.	0,8	756,00

Acessorios / Accesorios / Accessoires / Accessories	Ref. produto / Ref. producto / Ref. produit / Product Ref.	Cores Disponíveis / Nuances Disponibles / Matices Disponibles / Available Colors	Dim. cm / Dim. en cm / Dim. en cm / Dim. en cm	Peso por unid. (Kg) / Peso por unid. (Kg) / Poids par unité (Kg) / Weight/unit (Kg)	Quant. palete / Cant. palet / Quant. palette / Quant. pallet	Volume palete (m³) / Volumen palet (m³) / Volume palette (m³) / Palette Volume (m³)	Peso palete (Kg) / Peso palet (Kg) / Poids palette (Kg) / Weight pallet (Kg)
MANOIR Caleira | Canelón | Caniveau | Drainage Gulley							
Caleira Canelón Caniveau Drainage Gulley	CALMN60 CALMN45	Pirineus Albero Gironde	60x30x4 45x30x4	18,00 13,00	72 un. 72 un.	0,8 0,8	1 296,00 936,00
Canto Caleira Canelón de Esquina Caniveau d'Angle Corner Drainage Gulley	CALMN		30x30x4	6,00	140 un.	0,8	840,00
Ralo Sumidero Bonde de fond Drain flow	CALMNR		30x30x4	6,00	140 un.	0,8	840,00
MANOIR Lancil | Bordillo | Bordurette | Edging							
Lancil Bordillo Bordurette Edging	LCMN	Pirineus Albero Gironde	45x20x5,5	10,50	36 ml (80 un.)	0,8	840,00
RUSTICO Lancil | Bordillo | Bordurette | Edging							
Lancil Bordillo Bordurette Edging	LCRT	Pirineus Albero Gironde	50x10x7,5	8,50	48 ml (120 un.)	0,8	1 020,00
ENCAIXE DE ESCADA Encaje de Escalera | Support d'Echelle | Stair Insert / Rabbet							
Encaixe de Escada Encaje de Escalera Support d'Echelle Stair Insert / Rabbet	ENGRDR ENSDR	Belém Sable Rose Mont Blanc Gironde Albero Terracota Pirineus	75x50x3 75x50x3	24,50 23,00	36 un. 36 un.	0,8 0,8	882,00 828,00
PASSO JAPONÊS Passo | Paso | Pas | Stepping Stone							
Passo Paso Pas Stepping Stone	PASJ	Pirineus Albero Gironde	56x42x4	18,00	48 un.	0,8	864,00
PASSO TECA Passo | Paso | Pas | Stepping Stone							
Passo Paso Pas Stepping Stone	PSTE50	Teca Acácia	50x50x4	14,50	26 ml (52 un.)	0,8	754,00

Acessorios — Accesorios / Accessoires / Accessories	Ref. produto / Ref. producto / Ref. produit / Product Ref.	Cores Disponíveis / Nuances Disponibles / Matices Disponibles / Available Colors	Dim. cm / Dim. en cm / Dim. en cm / Dim. en cm	Peso por unid. (Kg) / Peso por unid. (Kg) / Poids par unité (Kg) / Weight/unit (Kg)	Quant. palete / Cant. palet / Quant. palette / Quant. pallet	Volume palete (m³) / Volumen palet (m³) / Volume palette (m³) / Palette Volume (m³)	Peso palete (Kg) / Peso palet (Kg) / Poids palette (Kg) / Weight pallet (Kg)
VIGA TECA — Viga | Viga | Poutre | Log							
Viga / Viga / Poutre / Log	VGTE	Teca	90x17x15	49,00	21,6 ml (24 un.)	0,8	1 176,00
TRAVESSA TECA — Travessa | Traviesa | Traverse | Sleppers							
Travessa / Traviesa / Traverse / Sleppers	TRTE90 TRTE60	Teca	90x25x5 60x25x4	21,00 13,50	36 ml (40 un.) 48 ml (80 un.)	0,8 0,8	840,00 1 080,00
MANOIR — Degrau | Escalone | Marche | Step							
Degrau / Escalone / Marche / Step	DGMN	Pirineus Albero Gironde	45x35x10	35,50	10,8 ml (24 un.)	0,8	852,00
BASE DE CHUVEIRO — Base de Ducha | Bac de Douche | Shower Base							
Base de Chuveiro / Base de Ducha / Bac de Douche / Shower Base — Granitus / Secular	CHGRQU100 CHSQU100	Mont Blanc Gironde Albero Pirineus	100x100x5 100x100x5	91,00 91,00	12 un. 12 un.	0,8 0,8	1 092,00 1 092,00
BRICSTONE — Lancil | Bordillo | Bordurette | Edging							
Lancil Direito / Bordillo Recto / Bordurette Droite / Straight Edging	BSDT	Terracota	45x22,5x4	7,50	27 ml (100 un.)	0,8	750,00
Lancil de Canto / Bordillo de Esquina / Bordurette d'Angle / Corner Edging	BSAG		26,5x26,5x4	5,00	200 un.	0,8	1 000,00
Curva / Curva / Courbe / Curve	BSCV		63/54x22,5x4		16 unidades fecham um circulo de 2,70 m de Ø interior (mínimo) 16 unidades fecham um circulo de 2,70 m de Ø interior (mínimo) 16 unidades fecham um circulo de 2,70 m de Ø interior (mínimo) 16 units make an inner circle Ø 2,70 m		
XISTONE — Pilar | Pilar | Pilier | Pilar							
Bloco em Z / Bloque en Z / Bloc en Z / Z Block	PXIST	Albero Gironde	58,5x14x10	15,00	60 un. = pilar 2,10 m (altura) 60 un. = pilar 2,10 m (altura) 60 un. = pilar 2,10 m (hauteur) 60 un. = pilar 2,10 m (height)	0,8 0,8	900,00 960,00
Coroamento de Pilar / Cubrepilares / Courinnement Pilier / Pilar Coping	CPXIST		60x60x4	33,50	31 un.	0,8	1 038,50

Acessorios / Accesorios / Accessoires / Accessories	Ref. produto / Ref. producto / Ref. produit / Product Ref.	Cores Disponíveis / Nuances Disponibles / Matices Disponibles / Available Colors	Dim. cm / Dim. en cm / Dim. en cm / Dim. en cm	Peso por unid. (Kg) / Peso por unid. (Kg) / Poids par unité (Kg) / Weight/unit (Kg)	Quant. palete / Cant. palet / Quant. palette / Quant. pallet	Volume palete (m³) / Volumen palet (m³) / Volume palette (m³) / Palette Volume (m³)	Peso palete (Kg) / Peso palet (Kg) / Poids palette (Kg) / Weight pallet (Kg)
BARBECUE HADRIEN							
 Simples / Simple / Simple / Simple	BCSPHAD	Albero Gironde Pirineus	140x105x60				1x900,00
 Duplo / Doble / Double / Double	BCDPHAD		165x210x60				1x1080 1x750
 Triplo / Triplo / Triple / Triple	BCTPHAD		240x210x60				1x1080 1x990
FLOREIRA XISTONE Floreira | Planter | Planteur | Planter							
 Simples / Simple / Simple / Simple	FLO1	Albero Gironde Pirineus	58,5x58,5x60		16+4 un.		215,00
 Dupla / Doble / Double / Double	FLO2		107x107x60		21+9 un.		240,00
 Tripla / Triplo / Triple / Triple	FLO3		117x117x60		21+11+6		400,00
GRELHADOR | Parrilla | Grill | Griller							
	GR 60	Inox	60 (A) x 40 (B) x 52 (C)				21,00

Embalagem Embalaje | Emballage | Packing




1/2 Palete
Peso da Palete sem produto: 15,00 Kg
Largura da Palete (A): 55 cm
Comprimento da Palete (B): 110 cm
Altura de palete com produto (C): 75 cm

1/2 Paleta
Peso del paleta sin producto: 15,00 Kg
Paleta Ancho (A): 55 cm
Paleta Longitud (B): 110 cm
Altura de paletas con producto (C): 75 cm

1/2 Palette
Poids de la Palette sans produits: 15,00 Kg
Largeur de la Palette (A): 55 cm
Longueur de la Palette (B): 110 cm
Hauteur de la palette avec produit (C): 75 cm

1/2 Pallet
Weight of the pallet without product: 15,00 Kg
Pallet Width (A): 55 cm
Pallet Length (B): 110 cm
Pallet height with product (C): 75 cm




Palete para transporte terrestre
Peso da Palete sem produto: 22,00 Kg
Largura da Palete (A): 110 cm
Comprimento da Palete (B): 110 cm
Altura de palete com produto (C): 75 - 110 cm

Paleta para el transporte terrestre
Peso del paleta sin producto: 22,00 Kg
Paleta Ancho (A): 110 cm
Paleta Longitud (B): 110 cm
Altura de paletas con producto (C): 75 - 110 cm

Palette par transport terrestre
Poids de la Palette sans produits: 22,00 Kg
Largeur de la Palette (A): 110 cm
Longueur de la Palette (B): 110 cm
Hauteur de la palette avec produit (C): 75 - 110 cm

Pallet for land transportation
Weight of the pallet without product: 22,00 Kg
Pallet Width (A): 110 cm
Pallet Length (B): 110 cm
Pallet height with product (C): 75 - 110 cm



Palete para transporte marítimo
Peso da Palete sem produto: 25,00 Kg
Largura da Palete (A): 110 cm
Comprimento da Palete (B): 118 cm
Altura de palete com produto (C): 75 - 110 cm

Paleta para el envío
Peso del paleta sin producto: 25,00 Kg
Paleta Ancho (A): 110 cm
Paleta Longitud (B): 110 cm
Altura de paletas con producto (C): 75 - 110 cm

Palette par transport maritime
Poids de la Palette sans produits: 25,00 Kg
Largeur de la Palette (A): 110 cm
Longueur de la Palette (B): 110 cm
Hauteur de la palette avec produit (C): 75 - 110 cm

Pallet for shipping
Weight of the pallet without product: 25,00 Kg
Pallet Width (A): 110 cm
Pallet Length (B): 110 cm
Pallet height with product (C): 75 - 110 cm

Características técnicas gerais:
- Absorção de água < 5%
- Teste de compressão 25 Mpa
- Resistente ao desgaste < 3mm
- Resistente ao gelo e ao descongelamento
- Tingido na massa
- Elemento de solo anti-derrapante

Características técnicas generales:
- Absorción de agua <5%
- Teste de compresión 25 Mpa
- Resistente al desgaste
- Resistente al hielo e al descongelamiento
- Teñido en la masa
- Elemento do suelo anti-deslizante

Caractéristiques techniques générales:
- Porosité <5%
- Teste de compression 25 Mpa
- Résistance a l´abrasion - < =26mm
- Résiste au gel et au dégel
- Teinté dans la masse
- Élément do sol antidérapant

Technical performances::
- Water absorption < 5%
- Strength test 25 Mpa
- Abrasion Resistance < 26 mm
- Weathering Resistance features
- Anti-Slip feature







A Fabistone apresenta uma gama de cores inspirada nas tonalidades das pedras naturais. Os veios e as imitações do mármore da pedra de origem, são fielmente reproduzidos graças à técnica de tintura na massa aplicada aos produtos. Outras tonalidades regionais estão também disponíveis. Consulte o serviço técnico da Fabistone.
A Fabistone tomou todas as providências para garantir a este catálogo uma reprodução fiel das tonalidades das suas produções. No entanto, apesar das técnicas modernas de impressão deste documento, poderão surgir ligeiras alterações nas tonalidades. Aconselhamos, portanto, a examinar algumas amostras antes de as comprar. Algumas placas podem sofrer, devido a problemas de humidade ou de infiltração, o fenómeno de eflorescência, isto é, a formação de um ligeiro depósito cristalino branco à sua superfície. Trata-se de um fenómeno natural, que é independente à nossa vontade, e é uma característica de todos os produtos de qualidade, compostos por adjuvantes de cimento. No entanto, a eflorescência não altera de forma alguma a qualidade intrínseca do produto, e tende a desaparecer progressivamente depois da exposição aos intempéries. Sendo assim, a aparição da eflorescência não pode ser objecto de garantia da nossa parte. Tal como a pedra natural, os nossos produtos ficam com patina, isto é, oxidação das tintas pela acção do tempo, atenuando assim a beleza do colorido.

Fabistone présente une vaste palette de couleurs teintés dans la masse, les veinures et les marbrures de la peirre d´origine sont ainsi fidèlement reproduites, avec les matériaux traditionnels de votre région.Vous trouverez des tonalités diverses, allant de teintes claires au plus foncées. Consultez les services techniques Fabistone.
Fabistone a pris toutes les précautions pour assurez à ce catalogue une reproduction la plus fine possible des nuances e de ses production. Cependant, malgrés les techniques modernes d´impression de ce document, de légères subtilités de teintes peuvent apparaître. Nous vous conseillons donc d´examiner quelques échantillons avant achat.
Certaines dalles peuvent subir, suite à des problèmes d´humidité ou d´infiltration, le phénomène d´efflorescence. Il s´agit d´un simple dépôt cristallin blanchâtre à la surface de la dalle. Ce phénomène naturel est caractéristique à tous les produits de qualité composés d´adjuvant de ciment. Les efflorescences n´altèrent d´aucune manière la qualité intrinsèque du produit, et elles tendent a disparaître progressivement à la suite de l´exposition aux intempéries. L´apparition d´efflorescences ne peut faire l´objet d´aucune garantie de notre part. Comme la pierre naturelle, nos produits se patinent avec le temps, atténuant ainsi le nuançage des couleurs.

Fabistone presenta una gama de colores inspirada en las tonalidades de las piedras naturales. Los venos y las imitaciones de mármol son fielmente reproducidos gracias a la técnica de tintura en la masa aplicada a los productos. Otras tonalidades regionales están también disponibles.Consulte los servicios técnicos de Fabistone.
Fabistone ha tomado las providencias necesarias para garantir que este catalogo ofrece una reproducción fiel de la tonalidad de sus producciones. Sin embargo, a pesar de las modernas técnicas de impresión aplicadas en este documento, podrán ocurrir pequeñas alteraciones en las tonalidades. Recomendamos que examinen algunas muestras antes que las compren. Debido a problemas de humedad o infiltraciones, algunas placas pueden ser afectadas por un fenómeno de eflorescencia, o sea, la formación de un leve depósito cristalino de color blanco a la superficie. Tratase de un fenómeno natural, que es independiente de nuestra voluntad y es una caracteristica de todos los productos de calidad, compuestos por coadyuvantes de cemento.
Sin embargo, la eflorescencia no altera de modo alguno la calidad intrínseca del producto y desaparece progresivamente después de la exposición a las intemperies. De ese modo, la aparición de eflorescencias no puede ser objeto de garantía de nuestra parte. Tal como la piedra natural, nuestros productos adquieren patina, o sea, oxidación de las tintas por acción del clima, atenuando así la belleza del colorido.

Fabistone has taken all cautions to guarantee that this catalogue offers you the closest approach to our products real colors and tones. However, although we used the most modern printing technologies, you may find slight differences on the colors. Therefore we strongly recommend you to look at some product samples before buying them. Due to moisture and infiltration problems, some flagstones may suffer from the efflorescence phenomenon which means that it may appear a white bloom of calcium carbonated at the surface. This natural phenomenon happens with all cement based products as well as other paving products. Be reassured, efflorescence has no detrimental effect on the performance of the paving and will generally disappear with time. Fabistone cannot accept responsibility for the "effect" of efflorescence which can be a characteristic of all good quality products. Like natural stone, reconstituted stone will weather over time in a similar way to natural stone.

Bordadura Côncava
Borde Cóncava
Margelle Galbée
Concave Coping

		MANOIR	GRANITUS	MERIDA	MINUS
					
 Bordadura Direita Borde Recto Margelle Droite Straight Coping		√	√	√	√
 Canto Esquina Angle Rentrant Corner	R:90	X	√	X	√
	R:150	√	√	√	√
	R:250	X	√	X	X
 Ângulo Dir/Esq Ángulo Der/Izq Angle Droit Dr/Ga Angle Right/Left		√	√	√	X
 Ângulo Curvo Dir/Esq Ángulo Curvo Der/Izq Angle Sortant Courbe Dr/Ga Right Angle Curve Right/Left	R:730	√	√	√	X
	R:986	X	√	X	X
	R:1365	X	√	√	X
	R:2400	√	X	X	X
 Curva Curva Courbe Curve	R:500	X	√	X	√
	R:610	√	√	X	X
	R:730	√	√	√	X
	R:986	X	√	X	X
	R:1365	X	√	√	X
	R:1500	√	X	X	X
	R:1830	X	√	X	X
	R:2130	X	√	X	X
	R:2440	√	√	X	X
	R:3050	X	√	X	X
	R:7320	X	√	X	X
 Curva Invertida Curva Invertida Courbe inversée Inverted Curve	R:610	X	√	X	X
	R:1220	X	√	X	X
	R:2440	X	√	X	X
 Canto Escada Curva Canto Escalera Curva Angle Rentrant Escalier Courbe Curve Stair Corner		X	√	X	X
 Ângulo Escada Curva Ángulo Escalera Curva Angle Sortant Escalier Courbe Curve Stair Angle		X	√	X	X




As nossas bordaduras, na sua maioria, adaptam-se perfeitamente às escadas standard. Consulte o nosso departamento comercial.


Nos margelles, dans l'intégralité, s'adaptent parfaitement aux escaliers standard.Consultez notre département commercial.

Nos margelles, dans l'intégralité, s'adaptent parfaitement aux escaliers standard. Consultez notre département commercial.

The majority of our copings are perfectly adapted to standard stairs. For more information, please contact our commercial department.

Bordadura Plana
Borde Plano
Margelle Plat
Flat Coping

	SECULAR	MONTAGNA	BRACARA	TECA SOL
				
Bordadura Direita Borde Recto Margelle Droite Straight Coping	√	√	√	√
Canto Esquina Angle Rentrant Corner				
R:90	√	X	X	√
R:150	√	√	√	√
R:250	√	X	X	X
Ângulo Dir/Esq Ángulo Der/Izq Angle Droit Dr/Ga Angle Right/Left	√	√	√	√
Ângulo Curvo Dir/Esq Ángulo Curvo Der/Izq Angle Sortant Courbe Dr/Ga Right Angle Curve Right/Left				
R:986	√	√	√	√
R:1365	√	√	√	√
Curva Curva Courbe Curve				
R:500	√	√	√	√
R:610	√	X	X	X
R:986	√	√	√	√
R:1365	√	√	√	√
Curva Invertida Curva Invertida Courbe inversée Inverted Curve				
R:500	√	X	X	X



Exemplo de piscina 8x4 m com escada Romana 2,50 m:
44 Direitas
4 cantos R: 150
2 Ângulos curvos R: 986
8 curvas R: 986

Ejemplo de piscina 8x4 m con escalera Romana 2,50 m:
44 rectas
4 cantos R: 150
2 Ángulos curvos R: 986
8 curvas R: 986

Example pour piscine 8x4 m avec escalier romain 2,50 m:
44 margelles droites
4 angle rentrant R150
2 margelles sortant courbe R 986
8 margelles courbes R 986

Example for a pool 8x4 with Roman stair 2,50 m:
44 Straights
4 Corners R: 150
2 Curved Angles R: 986
8 Curves R: 986

Cores

Colores | Couleurs | Coulors



Mont Blanc
Branco com nuances suaves de castanho que lhe conferem um tom levemente sujo, acentuando a sua luminosidade natural.
Blanc avec de suaves nuances de brun qui lui confèrent un ton légèrement sale, accentuant ainsi sa luminosité naturelle.

Un blanco con matices suaves de marrón, que le confieren una tonalidad levemente sucia, acentuando su luminosidad natural.
White with light brown shades that give it a slightly dirty tone, accentuating its natural luminosity.



Gironde
É uma mistura suave do ruivo e do branco sujo. Esta tonalidade é a herdeira digna das pedras refinadas.
Un doux mélange du roux et du blanc cassé, digne héritière des pierres les plus nobles.

Es una mixtura suave de pelirrojo y de blanco sucio. Esta tonalidad es heredera digna de las piedras refinadas.
A soft mixture of reddish brown color. This shade is the natural legacy of refined stone.



Albero
É um bege escuro. Mistura subtil de tons de camurça escura que fazem recordar as cores calorosas do Golf de Lion.
Un beige foncé. Mélange subtile de tons de chamois foncés qui rappellent les couleurs chaudes du Golfe du Lion

Es un beige oscuro. Mixtura sutil de tones de gamuza oscura que nos recuerdan las colores calorosas del Golf de Lion.
It is a dark beige. A soft mixing of shades of dark suede They remember the warm colors of the Golf of Lion.



Pirineus
É uma cinza da cor da ardósia.Trata-se de uma mistura subtil de cinzento e camurça.
Une couleur grise ardoise.Un mélange subtil de gris et chamois.

Es un gris de color pizarra. Tratase de una mixtura sutil de gris y gamuza.
A slating gray. A subtle mixture of gray and suede.



Terracota
Cor tijolo, mistura subtil de 3 cores.
Couleur brique, mélange subtil de 3 couleurs.

Color ladrillo. Es una mixtura sutil de 3 colores.
Brick color. A subtle mix of three different pigments.



Terraxisto
Uma mistura sublime de 3 nuances de tonalidades quentes.
Un mélange sublime de 3 nuances de tonalités chaudes

Una mezcla sublime de tres tonos de colores cálidos.
A sublime blend of three shades of warm tones.



Blanc
Variação de branco com uma suave mistura de negro, criando assim uma tonalidade ligeiramente acinzentada.
Couleur blanche avec un très léger mélange de teinte de noir, obtenant une nuance des grises presque imperceptibles.

Variación del blanco con una suave mixtura de negro, creando así una tonalidad ligeramente gris.
A variation of white with a light addition of black, which creates a slightly gray shade.



Old Grey
Mistura subtil de preto e amarelo. Original e contemporânea altera ao longo do dia a sua cor consoante a claridade.
Mistura subtil de preto e amarelo. Original e contemporânea altera ao longo do dia a sua cor consoante a claridade.

Mistura subtil de preto e amarelo. Original e contemporânea altera ao longo do dia a sua cor consoante a claridade.
Mistura subtil de preto e amarelo. Original e contemporânea altera ao longo do dia a sua cor consoante a claridade.



Sable
Tonalidade amarelada definida como cor de areia. Acentua a luminosidade, criando a ilusão de estar no meio de um areal.
Couleur jaunis, aussi appeler de couleur sable. De grande luminosité, elle évoque les grandes plages de sable fin.

Tonalidad amarilla definida como color de arena. Acentúa la luminosidad, creando la ilusión de estar en el medio de un arenal.
Yellow shade, also defined as sand color. Gives the illusion that you are in the middle of a large sand beach.



Belém
Uma variação do branco, com um ligeiro toque de bege, criando assim uma cor mais homogénea.
Blanc cassé avec des légères nuances de beige, obtenant finalement une couleur plus homogène.

Una variación del blanco, con un leve toque de beige, creando así un color más homogéneo.
A variation of white with a slight touch of beige, which creates a more compacted color.



Rose
Cor-de-rosa seco, ideal para dar um toque de elegância e estilo no seu pavimento.
Rose doux, idéal pour donnez une touche d´élégance a votre espace.

Color rosa seco, ideal para dejar un toque de elegancia y estilo en su pavimento..
Dry pink shade, ideal to give a touch of style and elegance on your pavement.



Lune
É um bege com nuances. Uma cor de todos os tempos que faz pensar no mármore travertino claro.
Un beige avec des nuances. Une couleur de tous les temps qui rappelle le marbre travertin clair.

Es un color beige con matices. Un color de todos los tiempos que hace que el pensamiento en mármol travertinos claro.
It is a beige with shades. A all time color that makes you think of light travertine marble.



Grey Heather
Um mistura de cinza com subtis tonalidades de branco.
Un mélange de gris avec de subtiles tonalités de blanc.

Una mezcla de gris con sutiles matices de blanco.
A mixture of gray with subtle shades of white.



Teca
Recriação perfeita da verdadeira tonalidade da madeira em castanho escuro.
Recréation parfaite d'une vraie tonalité de bois en brun foncé.

Recreación perfecta del verdadero tono de madera de color marrón oscuro.
Perfect recreation of the true tone of dark brown wood.



Acácia
A beleza da cor da madeira de pinho com uma tonalidade de amarelo mel.
La beauté de la couleur du bois de pin avec une tonalité de jaune miel.

La belleza del color de la madera de pino con un tinte de color amarillo miel.
The beauty of the pine wood color with a tint of yellow honey.



Greenwood
Tonalidade verde amêndoa, recria a imagem de um pavimento em madeira no seu estado mais cru.
Un ton de vert amande qui recrée l'image d'un pavé en bois dans son stade le plus cru.

Tonalidad almendra verde, recrea la imagen de un suelo de madera en su estado más crudo.
Almond green tone, recreates the image of a wooden floor in its rawest state.



Especializada no fabrico e comercialização de pavimentos, a Fabistone é uma referência incontornável no mercado mundial graças à qualidade e variedade dos seus produtos.
Implantada numa área de 15 mil m², com 3 mil de área coberta, a Fabistone possui uma unidade fabril moderna com uma linha de fabricação automatizada.
Com grande capacidade de produção, FABISTONE exporta para mais de 24 países em todo o mundo.

Spécialisée dans la fabrication et commercialisation de dallages, Fabistone est une référence incontournable sur le marché grâce à la qualité et la variété de ses produits..
Implantée sur une aire de 15 mille m² dont 3 mille couverte, Fabistone possède une unité de fabrication complètement automatisée.
Avec une grande capacité de production, FABISTONE exporte dans plus de 24 pays à travers le monde.

Especializada en la fabricación y comercialización de pavimentos de piedra reconstituida, Fabistone es la referencia en este mercado gracias a la calidad y variedad de sus productos.
Ubicada en una area de 15 mil m²,de los cuales 3 mil de area cubierta, Fabistone posee una unidad fabril moderna con una linea de fabricación automatizada.
Con gran capacidad de producción, la empresa Fabistone exporta para más de 24 países todo el mundo.

Specialized in the manufacture and sale of paving, Fabistone is already the undisputed benchmark in the market thanks to the quality and variety of their products.
Fabistone's modern manufacturing unit covers an area of 15 thousand m², 3 thousand m2 of which are covered. It is equipped with an automated manufacturing line.
With a large production capacity, FABISTONE exports to all over the world, counting more than 24 countries.

Catálogo Fabistone 2015
É completamente interdita a reprodução, total ou parcial, de textos, ilustrações e fotografias.

Catalogue Fabistone 2015
La reproduction totale ou partielle de textes, photos ou illustrations est interdite.

Catálogo Fabistone 2015
Es completamente interdicta la reproducción total o parcial, de textos, ilustraciones y fotos.

Catalogue Fabistone 2015
All copyrights are owned by FABISTONE, Lda.
Registered designs applied for.

A Nobreza da Pedra

La Nobleza de la Piedra
La Noblesse de la Pièrre
The refined Stone

Portugal.Espanha.França.Itália.
Bélgica.Grécia.Angola.Cabo-
Verde.Marrocos.Tahiti.Koweit.
Egipto.Dubai.Bahrein
Portugal.España.Francia.
Italia.Bélgica.Grecia.Angola.
CaboVerde.Marruecos.Tahiti.
Kuwait.Egipto.Dubai.Bahrein
Portugal.Espagne.France.
Italie.Belgique.Grèce.Angola.
CapeVert.Maroc.Tahiti.Koweit.
Égipt.Dubai.Bahrein
Portugal.Spain.France.Italy.
Belgium.Greece.Angola.
CapeVert.Marocco.Tahiti.Kuwait.
Egypt.Dubai.Bahrein



Parque Industrial de Sobreposta
Rua da Piscina nº 70
4715-553 Sobreposta - Braga-Portugal
Phone +351 253 603 600
Fax +351 253 603 609
info@fabistone.com

www.fabistone.com